





	RIBAKLAMBER BT-2	MASTIKINNITUS PFA157 DAHUA	NUTIKAS GARAAZIUKSE KONTROLLER ATLO-GDC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	RI-45 PISTIKU VARIESTUS RJ45/WP*P100	LIGIPÄASUKONTROLLER ASC2202B-S DAHUA	TÜHI MOODUL SANTRA/4170-10/EPN Elektro-Plast	NUTILÜLITI ROW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL
							
	1.71 EUR 1.71 EUR	33.76 EUR 33.76 EUR	15.21 EUR 15.21 EUR	3.06 EUR 3.06 EUR	215.46 EUR 215.46 EUR	1.54 EUR 1.54 EUR	52.91 EUR 52.91 EUR
Pakutav lähipääsude arv	2 (ühesuunaline)
Sobib kaameratele	...	DAHUA - dokumentatsioon on allalaadimiseks kättesaadav allpool.
Materjal	Plastik (ABS)	...
Riba pikkus	2 m (kokku)
Rakendus	garaažiuksed	Santra tooteseeria	Valgustuse juhtimine, seadmete sisse ja välja lülitamine
Toetatud lugerite arv	4 tk
Riba laius	16 mm
Varutoitesüsteem
Masti läbimõõtude vahemik	...	Ø 80 ... Ø 150 mm
Pakendis	100 tk Hind on pakendi kohta
Sisendite arv	1 x Keellüliti	2 tk
Kontaktide arv	1 x NO
Rakendus	RJ-45 modulaaristikuvajestus
Väljundite arv	1 x Mootor
Väljundiliinid	2 tk - Relee
Materjal	Galvaniseeritud teras	Alumiiniumsulam	...	Kumm
Purunemiskaugus	3 ... 15 mm
Tugi	BRU-2, BRP-20, BRP-30, BRP-20W, BRP-30W	DAHUA	...	SUPLA
Nimipinge	230 V AC
Maks. voolutugevus kokku	5 A
Side	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Maks. kogukoormus	1250 VA
Toitevarustus	5 V DC / 2 A micro USB pesa (toiteadapter ei sisaldu komplektis)	...	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A
Maks. väljundite koormus	• 750 W (üksikväljund) - lambid ja halogeenlambid • 250 W (üksikväljund) - CFL-luminofoorlambid • 60 W (üksikväljund) - LED-lambid
Ühenduse tüüp	kruviklemmid
Traadita	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Mobiiltelefonide tugi	• Tasuta rakendus Tuya Smart Android-ile • Tasuta rakendus Tuya Smart iOS-ile	• Tasuta rakendus SUPLA Android-ile • Tasuta rakendus SUPLA iOS-ile
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.0.2
Administraatori konto vaikenimetis- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Lubatud suhteline niiskus	5 % ... 90 % (mittekondenseeruv)
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • programmeeritav, • taimer, • Sstenaariumite määramine erinevatele sündmustele, • ligipääs distantsilt, • hääljuhtimine, • Komplektis olev magnetkontakt • Garaažiukse avamise häire • Avamise ja sulgemise ajalugu • STATUS-indikaator • Funktsiooni ON/OFF nupp • Ainult sisetingimustesse 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 indekseeritud kasutajat • Ajalugu 500000 sündmust • Kauprogrammeerimine arvuti kaudu • Kaitse sama ligipääsukaardi mitmekordse kasutamise eest (anti-passback) • Ukse lahtiolekuaaja loendur koos võimalusega saada häiresignaal määratud väärtuse ületamiseks • Automaatne häireteadete saatmine SmartPSS süsteemile või pärast sellise koodi, kaardi või sõrmejälje kasutamist, mis on määratletud ukse sundavamisena • Võimalik paigaldada nii seinale kui DIN TS-35 latile 	<ul style="list-style-type: none"> • Juhtimine veebilehtsejast, • Kohalik juhtimine füüsilise nupu abil, • programmeeritav, • taimer, • ligipääs distantsilt, • hääljuhtimine, • Võimalus käsitsi programmeerida stsenaariume sisseehitatud API-st 	
Korpus	Plastik

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Kaitsme klass	IP20
Värv	...	Valge	...	Hall	...	Valge	Roheline
Töotemperatuur	0 °C ... 40 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Kaal	0.1 kg	...	0.03 kg	...	0.27 kg	0.044 kg	0.040 kg
Mootmed	...	185 x 163 x 71 mm	• 60 x 44 x 23 mm • 5 m (kaabli pikkus) - Keellüliti	...	155 x 116 x 50 mm	75 x 75 x 35 mm	47 x 47 x 20 mm
Tootja / mark	DELTA	DAHUA	DAHUA	Elektro-Plast Nasielsk	ZAMEL
Garantii	3 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	7 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00