






	DOSTOPNA TOČKA 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR400 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mbps + 300 Mbps TP-LINK	IZOPROPILNI ALKOHOL KONTAKT-IPA-PLUS/5000 KOVINSKI KANISTER 5 l AG TERMOPASTY	DOSTOPNA TOČKA 4G LTE +ROUTER TL-MR6400 300Mb/s TP-LINK	IZOPROPILNI ALKOHOL CLEANSER-IPA/100 STEKLENICA 100 ml	ORODJE ZA ČIŠČENJE OPTIČNOKABELSKIH KONEKTORJEV WUN-015 MU / LC
					
	106.25 GBP 106.25 GBP	24.63 GBP 24.63 GBP	65.30 GBP 65.30 GBP	2.36 GBP 2.36 GBP	18.13 GBP 18.13 GBP
Pakiranje	...	Kovinski kanister 5 l	...	Steklenica 100 ml	...
Razpon frekvence	2.4 GHz , 5 GHz	...	2.4 GHz
Uporaba	...	Idealen za odstranjevanje nečistoč z optičnih elementov	Idealen za odstranjevanje nečistoč z optičnih elementov Tip konektorja : MU / LC
Tip antene	3 x WiFi - vgrajeno , 2 x 4G LTE	...	2 x WiFi vgrajeno , 2 x 4G LTE - 2 x Vtičnica SMA - Možnost priklopa antene na vodu
Standardi	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u	...	802.11n/g/b IEEE 802.3/3u
Hitrost prenosa	• 5 GHz : 867 Mbps (max) + 2.4 GHz : 300 Mbps (max) • LTE : 150 Mbps	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 Mbps
Tip modulacije	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM	...	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Porti LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Občutljivost sprejemnika	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm	...	• 11g 54M: -74dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -67dBm
LTE	✓	...	✓
QSS	✓	...	✓
WDS	✓	...	✓
Število portov LAN	4 x 10/100 Mbps
Napajanje	12 V DC / 1 A (Napajalnik v kompletu)	...	9 V DC / 1 A (Napajalnik v kompletu)
Delovna temperatura	0 °C ... 40 °C	...	0 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	95 % (brez kondenzacije)	...	max. 95 % (brez kondenzacije)
Izbrane značilnosti	• Vtičnica SIM • Tipka WPS/RESET	...	• Vtičnica SIM • Tipka WPS/RESET
Teža	0.26 kg	4.371 kg	0.354 kg	0.09 kg	0.02 kg
Dimenzije	202 x 163 x 34 mm	315 x 168 x 105 mm	202 x 141 x 34 mm	Ø 50 x 105 mm	183 x 18 x 18 mm
Proizvajalec / Znamka	TP-LINK	AG TERMOPASTY	TP-LINK
Garancija	3 leta	...	3 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00