


	SMART UTLÖSARE FÖR ÅTGÄRDER INBOX/BLEBOX Wi-Fi, CR123A	SWITCH POE RG-ES126S-P-V2 24-PORTERS REYEE
		
	8990.38 HUF 8990.38 HUF	115507.69 HUF 115507.69 HUF
Användningsområde	styrning av enheter, utlösning av åtgärder	...
Märkspänning	3 V - Batterityp CR123A	...
Max total belastning	—	...
Total maximalström	—	...
Antal ingångar	4	...
Antal utgångar	0	...
LAN-portar	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink • 1 x SFP port - Uplink
Anslutningstyp	Anslutningskub, skruvplintar	...
Hantering	...	—
Antal fläktar	...	2 st.
Trådlös telekommunikation	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
LED-lysdioder	...	Power, PoE, Link/Act
Överföringshastighet	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 24 LAN & PoE-portar • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Uplink-portar • 1000 Mbps : 1 x SFP port Uplink
Maximal uteffekt	...	30 W / PoE port
Maximal total effekt	...	370 W
Prestanda för växling	...	8.8 Gb/s
Hastighet för paketomdirigering	...	6.55 Mpps
MAC-adresser tavla	...	16k
Tillgång från mobilen	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis app wBox för Android • Gratis app wBox för iOS 	Android: En gratis app Ruijie Reyee iOS (iPhone): En gratis app Ruijie Reyee
Täthetsklass	IP20	...
Färg	Svart	...

Driftlägen	...	<ul style="list-style-type: none"> • Flow Control ON - Dataflödeskontroll är aktiverad och alla portar kan kommunicera med varandra, • Flow Control OFF - Dataflödeskontroll är inaktiverad och alla portar kan kommunicera med varandra, • Port Isolation - portarna 1 ... 24 är isolerade från varandra och samarbetar separat med portarna 25, 26
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Lokal styrning med fysisk knapp, • tidplan, • tidsprogrammerare, • fjärråtkomst, • röstkontroll, • Stöd för µWiFi-teknologi, • Backup tid : ~ 5 år 	<ul style="list-style-type: none"> • Förhandsgranskning över enhetens status • åskskydd och potentialutjämning • Jordning • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (genomsnittlig tid mellan fel) > 200 000 h
Certifieringar	...	CE, RoHS
Skydd	...	Skydd mot blixurladdningar : 6 kV
Hölje	Plast	Desktop, Metall
Strömförsörjning	...	100 V ... 240 V AC
Effektförbrukning	...	≤ 220 W
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C	0 °C ... 45 °C
Vikt	0.027 kg	2.88 kg
Dimension	35 x 33 x 23 mm	440 x 214 x 44 mm / RACK 19", 1U
Tillverkare/Varumärke	BleBox	RUIJIE / REYEE
Garanti	2 år	3 år