




	<a href="#">SIIRRETTÄVÄ INTERAKTIIVISEN TAULUN PIDIKE PKC-MS0B DAHUA</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAMERA HAC-HDW1200TMO- A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL NOPEUSKUPU SISÄKAMERALLE DH- SD52C225I-HC - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA</a>
			
	806.16 CAD 999.64 CAD	103.22 CAD 127.99 CAD	636.75 CAD 789.57 CAD
Standardi	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Kiinnityksen vaatimus	Kiinnitysmitat : max. 840 mm (pystysuora) max. 606 mm (vaakasuora)	...	...
Muuttuja	...	Progressive Scan CMOS	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Matriisin koko	...	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Kuvaruudun kokokantama	55 " ... 75 "	...	...
Kuormituskyky	180 kg	...	...
Etäisyys kiinnityspinnasta	—	...	...
Kallistuksen säätö	—	...	...
Vaakasuora kierto	—	...	...
Resoluutio	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	1920 x 1080 px - 1080p 1280 x 720 px - 720p 960 x 576 px - 960H
Kierto kuvaruudun tasolla	—	...	...
Infrapunavalaistuksen kantama	...	60 m	—
IR-valaisimen virransäätö	...	Automaattinen	...
Linssi	...	2.8 mm	4.8 ... 120 mm
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matkapuhelimen koko rakenne</li> <li>• Korkeussäädettävä näytön pidike</li> <li>• Helppo ja universaalinen kiinnitysjärjestelmä</li> </ul>	...	...
Näkökulma	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° (valmistajan tiedot)</li> <li>• 101 ° (testimme tulokset)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 63 ° ... 2.6 ° (valmistajan tiedot)</li> <li>• 57 ° ... 3.4 ° (testimme tulokset)</li> </ul>
Optinen zoomaus	...	...	x 25
Digitaalinen zoomaus	...	...	x 16
ZOOM-tasosta riippuva kiertonopeus	...	...	✓
Kääntöpiiri tasossa	...	...	360 ° jatkuva

Kääntöpiiri pystytasossa	...	...	0 ° ... 90 °
Kiertonopeus (manuaalinen hallinta)	...	...	0.1 °/s ... 350 °/s (vaakasuora) , 0.1 °/s ... 350 °/s (pystysuora)
Esiasetettu kiertonopeus	...	...	500 °/s (vaakasuora) 500 °/s (pystysuora)
PTZ ohjaus	...	...	Liittymän kautta RS-485 Ohjauskyky koaksiaalikaapelin kautta tallentimesta
Protokollit	...	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (automaattinen tunnistus)
Signaali / kohina suhde (S/N)	...	...	> 55 dB
Tiiviysluokka	...	IP67	...
Video lähtö	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	• Sisäänrakennettu mikki, • Äänituki koaksiaalikaapelin kautta - vain HD-CVI	Ulkoisen mikin tulo - vain HD-CVI
Pikavalintojen määrä	...	...	300
Säädettävät liikereitit	...	...	8
Skannaus vaaka-asennossa	...	...	✓
Parkkitoiminta	...	...	Hae asetettu toiminto (reitti, skannaus, jne.) määritetyn käsittelyajan jälkeen
Hälytys tulot/lähdöt	...	...	2 / 1
Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys</li> <li>• BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> <li>• Päivä/yö-tila</li> <li>• AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta</li> <li>• Automaattinen Valkotasapaino</li> <li>• Yksityiset alueet</li> <li>• Mirror - Pelin kuva</li> <li>• Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> <li>• BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus</li> <li>• Automaattinen Valkotasapaino</li> <li>• AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta</li> <li>• 24 Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet</li> <li>• Automaattinen palautus edelliseen PTZ ja linssitilaan virtakatkaisun jälkeen</li> <li>• Ihmisten ohjaama polttopiste ja nopeuden sopeuttaminen</li> </ul>

OSD kuvaruutuvalikko	...	Käyttöjärjestelmän valikko saatavissa DAHUA tallentimen kautta	Käyttöjärjestelmän valikko saatavissa DAHUA tallentimen kautta
Virta	...	12 V DC / 410 mA	24 V AC / 1.5 A (virransovitin mukana)
Virrankulutus	...	≤ 4.9 W	≤ 13 W
Kuori	...	Dome, Metalli + Muovi	Speed Dome, Metalli / Muovi
Väri	Musta	Valkoinen	Valkoinen
Vandaaliton	...	—	IK10
Työ lämpötila	...	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Paino	36 kg	0.44 kg	2.4 kg
Koot	800 x 600 x 1530 mm	Ø 122 x 99 mm	Ø 198 x 177 mm
Tuetut kielet	...	...	Englanti
Valmistaja / Merkki	DAHUA	DAHUA	DAHUA
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta