





	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision	TASTIERA PER CENTRALE DI ALLARME VERSA-LED-BL SATEL	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI BCS-EA25FSR3(H2) - 5 Mpx 2.8 mm	MULTIPRESA PR-1.5M-3G-SW/USB/W (3 PRESE + 2 USB) 1.3 m
				
	220.00 PLN 268.40 PLN		190.00 PLN 231.80 PLN	33.28 PLN 40.60 PLN
Compatibilità	...	VERSA
Tensione nominale	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Corrente massima totale	10 A
Carico massimo totale	2500 W
Dimensioni dello schermo	5 Mpx
Numero di prese di rete	<ul style="list-style-type: none"> • 3 prese con contatto di protezione 10A/250V CEE 7/5, • 2 porte USB 2.1A/5V
Fusibile	—
Consumo di energia	...	max. 120 mA
Interruttore	✓
Sezione del cavo	3 x 1.5 mm ²
Temperatura di funzionamento	...	-10 °C ... 55 °C
Lunghezza del cavo	1.3 m
Sensore	Progressive Scan CMOS	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 fps, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 fps • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 fps • 960 x 576 @ PAL 	...	2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-CVI @ 25 fps 1920 x 1080 - 1080p - AHD, HD-TVI, HD-CVI @ 25 fps	...
Obiettivo	2.8 mm	...	2.8 mm, F1.2	...
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 50 dB	...
Angolo di visione	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (dati del costruttore) • 88 ° (i nostri test) 	...	103 °	...
Gamma di illuminazione IR	25 m	...	30 m	...
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica
Uscita video	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Presa BNC	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Microfono incorporato - Supporto per audio tramite cavo coassiale	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato • Uscita audio 	...
Menu dello schermo OSD	✓	...	✓	...

Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • EXIR - tecnologia di LED a infrarossi ad alta efficienza che coprono in modo uniforme l'intero scenario sia nel punto centrale sia in angoli • BLC - compensazione del controluce • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Bilanciamento del bianco automatico • Mirror - Immagine speculare • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine 	<ul style="list-style-type: none"> • Retroilluminazione blu dei tasti • Gli indicatori LED indicano lo stato di funzionamento del dispositivo • Attivazione rapida della modalità standby selezionata utilizzando i tasti funzione • Allarmi: PANICO, INCENDIO, AIUTO, richiamati dalla tastiera • Segnalazione acustica di alcuni eventi nel sistema • Segnalazione di perdita di comunicazione con la centralina 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • BLC - compensazione del controluce configurabile • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Bilanciamento del bianco automatico 	...
Classe di protezione meccanica	—	...
Alimentazione	12 V DC / 310 mA	12 V DC	12 V DC / 420 mA	...
Consumo di energia	≤ 3.7 W	...	< 5 W	...
Custodia	Compact, Plastica	...	Dome, Metallo	Plastica
Colore	Bianco + Nero	...	Bianco	Bianco
Grado di protezione	IP67	...	IP66	...
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 60 °C	...
Peso	0.17 kg	0.1 kg	0.3 kg	0.32 kg
Dimensioni	154 x 58 x 61 mm	105 x 95 x 22 mm	Ø 94 x 80 mm	202 x 49 x 40 mm
Lingue supportate	inglese
Costruttore / Marca	Hikvision	SATEL	BCS	...
SAP Code	300511757
Garanzia	3 anni	2 anni	3 anni	2 anni