



	<a href="#">TOEGANGSPUNT 4G LTE +ROUTER RUT241 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika</a>	<a href="#">MONTAGESET MONT2-RPT-CDN ACO</a>
		
	3808.80 CZK 4608.65 CZK	104.09 CZK 125.95 CZK
Compatibiliteit	...	Montageframes CDN-R2
Frequentiebereik	2.4 GHz	...
Dichting	...	—
Antennetype	1 x Wi-Fi omni-antenne - 5 dBi (SMA connectors) , 2 x 4G LTE omni-antenne - 4 dBi (SMA-RP connectors)	...
Standaarden	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G	...
Transmissiesnelheid	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)	...
LAN-poorten	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	...
Vermogen zender	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM	...
LED-controlelampjes	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Signaalindicator	...
Type netwerk	4G, 3G, 2G	...
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	—	...
DHCP-server	✓	...
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• WPA-EAP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• WEP</li> <li>• TKIP</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• SSID-masker</li> <li>• filtering van MAC-adressen</li> </ul>	...
Managementinterface	Webbrowser, applicatie Teltonika RMS, SMS	...

Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support for IoT (Internet of Things) systems,</li> <li>• Ability to work as a Hotspot,</li> <li>• Ondersteuning van de technologie VoIP,</li> <li>• SIM-aansluiting</li> <li>• Ondersteuning van DHCP Relay</li> <li>• lijst met DHCP-clients</li> <li>• Statische/dynamische routing</li> <li>• Ondersteuning van VPN</li> <li>• Standaard -adres : 192.168.1.1</li> <li>• Configuratie met behulp van de applicatie Teltonika RMS</li> <li>• Back-up WAN-verbinding - met een volledig functionele WAN / LAN-poort kunt u verschillende soorten back-upverbindingen gebruiken, waaronder kabel-, glasvezel- en DSL-modems</li> </ul>	Plaatjes van roestvrij staal
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 V DC / 1 A (adapter meegeleverd)</li> <li>• 9 ... 30 V DC</li> <li>• 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Voeding uit LAN1</li> </ul>	...
Vermogensverbruik	≤ 6.5 W	...
Werktemperatuur	-40 °C ... 75 °C	...
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	10 % ... 90 % (geen condensatie)	...
Gewicht	0.13 kg	...
Afmetingen	83 x 80 x 25 mm	...
Producent / Merk	Teltonika	ACO
Garantie	2 jaar	2 jaar