


	CONNETTORE PER STRISCE LED UQS-COB-12W-SS 10 mm	ADATTATORE SMA-W/SMA-G-RP	ALIMENTATORE 12-24V/4A/TAY	MODULO MONOMODALE SFP-20-1270/1330 ULTIMODE
				
	0.64 EUR 0.78 EUR	2.87 EUR 3.50 EUR	10.91 EUR 13.31 EUR	23.78 EUR 29.01 EUR
Tipo di alimentatore	A commutazione	...
Tensione di alimentazione	100 ... 240 V AC	...
Protocolli di trasmissione	IEEE802.3ae, SFF-8431 Rev.4.1, SFF-8472 Rev.4.4
Uso destinato	Funziona con l'illuminazione a LED - Strisce LED COB
Gamma di frequenza	50/60 Hz	...
Tipo di fibra ottica	Cavo in fibra ottica monomodale
Larghezza del nastro	10 mm
Raggio di trasmissione massima	20 km
Custodia	Plastica
Tipo di connettore	...	Adattatore SMA Spina / SMA Presa RP
Trasferimento	max. 10 Gb/s
Grado di protezione	—
Impedenza	...	50 Ω
Numero di fibre utilizzate	1
Colore	Trasparente
Materiale	...	Metallo
Connettori ottici	LC / PC
Tensione di uscita	12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 24 V DC	...
Fonte di luce / lunghezza d'onda ottica	Laser FP - 1270 / 1330 nm (Tx / Rx)
Dimensioni	12 x 10 x 5 mm
Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> • Il montaggio è molto semplice e veloce • Resistenza alla corrosione 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione BiDi/WDM (una fibra ottica), • Compatibile con ULTIMODE, TP-LINK
Carico massimo dell'alimentatore	4.5 A @ 12, 15, 16, 18, 19 V 4 A @ 20, 24 V	...
Alimentazione	3.3 V DC
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 70 °C
Uso destinato	Registratori, telecamere, computer portatili, monitor, stampanti, scanner	...
Costruttore / Marca	MW Lighting	ULTIMODE

Uscita	10 unità 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm	...
Peso	0.002 kg	0.003 kg	0.27 kg	0.02 kg
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00