





	KAMERA ODOLNÁ VOČI VANDALOM IP BCS-L-DIP24FC-AI2 NightColor - 4 Mpx 3.6 mm	KONFERENČNÁ KAMERA USB VCS-C4A0 - 1080p DAHUA	DRŽIAK NA TELEVÍZOR ALEBO MONITOR BRATECK-KL21G-46T	KOLÍK DO POLYSTYRÉNU FISCHER FID-50
				
	327.82 EUR 393.38 EUR	320.19 EUR 384.23 EUR	6.99 EUR 8.39 EUR	0.81 EUR 0.97 EUR
Standard	TCP/IP	USB	...	...
Dĺžka	...	...	...	50 mm
Priemer	...	...	...	Ø 25 mm
Čidlo	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " CMOS	...	...
Hrúbka polystyrénu	...	...	...	≥ 50 mm
Veľkosť matrice	4 Mpx	2.1 Mpx	...	...
Priemer skrutky	...	...	...	Ø 4.5 mm / Ø 5 mm
Standardné pripevnenie	...	...	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	...
Veľkostný rozsah obrazovky	...	...	37 " ... 70 "	...
Nosnosť	...	...	40 kg	...
Vzdialenosť od montážneho povrchu	...	...	53 mm	...
Rozhranie	...	USB 2.0	...	...
Zvislé naklonenie	...	...	-12 ° ... 12 °	...
Vodorovné otáčanie	...	...	—	...
Rotácia v rovine obrazovky	...	...	—	...
Rozlíšenie	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p	...	...
Objektív	3.6 mm	...	...	...
Uhol záberu	• 93 ° (údaje výrobcu) • 90 ° (naše testy)	120 °	...	...
Rozhranie RS-485	—	...	...	...
Slot pamäťovej karty	Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania)	—	...	...
Metóda kompresie obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	MJPEG	...	...
Vstupy/výstupy alarmov	1 / 1	—	...	...
Audio	• Vstup pre externý mikrofón • Audio výstup • Podpora dvojsmerného audia • Detekcia zvuku	• Zabudovaný mikrofón, všesmerový, • Redukcia šumov a ozvien • Účinný dosah zachytenia hlasu - 3 m • Zabudovaný reproduktor, Šírka pásma 300 Hz ... 22 kHz • Podpora dvojsmerného audia	...	...
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	25 políčok/s @ 4 Mpx	...	...	...
Sieťové rozhranie	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Dĺžka káblu	...	1.5 + 1.8 m USB	...	...
Sieťové protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP	...	...	...
WEB Server	Zabudovaný	...	...	...
Max. počet užívateľov on-line	20	...	...	...
ONVIF	20.06	...	...	...

Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze</li> <li>• ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla</li> <li>• Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma</li> <li>• Detekcia pohybu</li> <li>• Konfigurovateľné zóny súkromia</li> <li>• Mirror - Zrkadlový odraz obrazu</li> <li>• Tepelná mapa - označené oblasti s rôznou intenzitou pohybu v obraze prislúchými farbami</li> <li>• Analýza IVS : prekrácanie línie, narušenie - klasifikácia osôb a vozidiel, odhodený/chýbajúci predmet, rýchly pohyb, detekcia podozrivej činnosti, zmena scény, nelegálne parkovanie, detekcia zhromaždenie osôb, počítanie osôb - detegovanie a podpora 4 nezávislých oblastí, detekcia tváre - pokročilé funkcie rozoznávania a vyhľadávania tvárí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lhká inštalácia - zariadenie typu Plug&amp;Play USB</li> <li>• Nastavenie uhla naklonenia kamery</li> <li>• Obojsmerná komunikácia</li> <li>• Kompatibilita s Skype, Wechat, Zoom</li> <li>• Použitie - konferenčné sály</li> </ul>	...	...
Podpora mobilných telefónov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port: 37777 alebo prístup cez cloud</li> <li>• Android: Aplikácia zadarmo <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>	...	...	...
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu	...	...	...
Prednastavená adresa IP	192.168.1.108	...	...	...
Porty prístupu cez www	80, 37777	...	...	...
Porty prístupu cez aplikácie na PC	37777	...	...	...
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	37777	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Hlavný prúd</li> <li>• rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Pomocný prúd</li> </ul>	...	...	...
Napájanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 370 mA</li> </ul>	5 V DC / 500 mA (max) - mini USB	...	...
Spotreba energie	≤ 4.4 W	...	...	...
Kryt	Dome - Kovová	Plastová	...	...
Farba	Biela	Čierny	Čierny	...
Index of Protection	IP67	...	...	...
Odolná voči vandalom	IK10	...	...	...
Prevádzková teplota	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Hmotnosť	0.46 kg	0.47 kg	1.74 kg	0.004 kg
Rozmery	Ø 122 x 90 mm	62 x 62 x 235 mm	643 x 425 x 53 mm	...
Podporované jazyky	poľština, angličtina, čeština, francúzština, španielčina, holandčina, nemčina, portugalčina, ruština, taliančina	...	...	...
Výrobca / Značka	BCS	DAHUA	BRATECK	...
Záruka	3 roky	3 roky	2 roky	2 roky