






| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA BCS-EA55VSR4-G(H2) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM | SAROKÖSSZEKÖTŐ LMA-LX50/B | POTENCIOMÉTEREKET REGENERÁLÓ TISZTÍTÓSZER KONTAKT-PR/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY | VÉGZÁRÓ ALJZAT RJ45-G1 | MOBIL IP KAMERA ATE-CAM-IPC765 - 1080p 2.8 mm AUTONE |
| |  |  |  |  |  |
| | 78.34 EUR 99.49 EUR | 1.81 EUR 2.30 EUR | 6.49 EUR 8.24 EUR | 1.28 EUR 1.63 EUR | 61.32 EUR 77.88 EUR |
| Hossz | ... | 100 mm | ... | ... | ... |
| Rögzítés | ... | ... | ... | Vakolat feletti | ... |
| Szélesség | ... | 100 mm | ... | ... | ... |
| Csomagolás | ... | ... | Spray 400 ml | ... | ... |
| Anyag | ... | ... | ... | PET | ... |
| Mátrix méret | ... | ... | ... | ... | 2.1 Mpx |
| Mélység | ... | 27.5 mm | ... | ... | ... |
| Használat | ... | ... | Potenciométerek tisztítása és regenerálása | ... | ... |
| Anyag | ... | PVC | ... | ... | ... |
| Rendeltetés | ... | ... | ... | RJ-45 | ... |
| Szabvány | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | ... | ... | ... | TCP/IP |
| Kimenetek száma | ... | ... | ... | 1 | ... |
| Kiválasztott jellemzők | ... | ... | Készítmény spray formájában a nehezen hozzáférhető helyeken történő könnyű felhordást megkönnyítő ecsettel | <ul style="list-style-type: none"> • Teljesíti a 5e kategória követelményeit • Sodrott kábel szerelése Krone kés segítségével | ... |
| Jel-zaj viszony (S/N) | ... | ... | ... | ... | ≥ 50 dB |
| RS-485 interfész | ... | ... | ... | ... | — |
| Memória kártya bemenet | ... | ... | ... | ... | — |
| Képtömörítési eljárás | ... | ... | ... | ... | H.265 / H.264 |
| ONVIF | ... | ... | ... | ... | ✓ |
| Riasztó bemenetek / kimenetek | ... | ... | ... | ... | — |
| Hálózati interfész | ... | ... | ... | ... | 10/100 Base-T - M12, 6-pin csatlakozóalj - A kód |
| Felbontás | 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 fps , 960 x 576 - 960H @ CVBS | ... | ... | ... | 1920 x 1080 - 1080p |
| Átalakító | 1/2.8 " CMOS | ... | ... | ... | 1/2.8 " CMOS |
| Mobil telefon hozzáférés | ... | ... | ... | ... | — |
| Objektív | 2.8 ... 12 mm - Motozoom | ... | ... | ... | 2.8 mm |
| Alapértelmezett IP cím | ... | ... | ... | ... | Information on the camera and packaging label |
| Alapértelmezett felhasználói jelszó | ... | ... | ... | ... | admin / - |
| Látószög | 124 ° ... 36 ° | ... | ... | ... | 93 ° |
| www hozzáférési portok | ... | ... | ... | ... | 8899 |
| Infravörös megvilágító hatótávja | 40 m | ... | ... | ... | 10 m |
| PC applikáción keresztüli hozzáférési portok | ... | ... | ... | ... | 8899 |
| Video kimenet | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω | ... | ... | ... | ... |
| Audio | Beépített mikrofon | ... | ... | ... | — |
| OSD képernyő menü | ✓ | ... | ... | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------|---------------|-----------------|--|
| Kiválasztott funkciók | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Automatikus fehér egyensúly • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • Nappal/éjszaka mód • ICR - Mechanikus infravörös szűrő | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Automatikus fehér egyensúly • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér) • WDR - Megvilágítás széles dinamika tartománya |
| Táplálás | 12 V DC / 840 mA | ... | ... | ... | 12 V DC |
| Energiafogyasztás | ≤ 10 W | ... | ... | ... | ... |
| Borítás | Dome, Fém | ... | ... | ... | Dome, Fém |
| Szín | Grafit | Fekete | ... | Fehér | Fekete |
| Védelmi osztály | IP66 | ... | ... | ... | IP67 |
| Mechanikai védelmi osztály | — | ... | ... | ... | ... |
| Működési hőmérséklet | -20 °C ... 60 °C | ... | ... | ... | -30 °C ... 70 °C |
| Súly | 0.53 kg | 0.03 kg | 0.36 kg | 0.030 kg | 0.24 kg |
| Méretetek | Ø 119 x 98 mm | ... | Ø 66 x 187 mm | 56 x 34 x 27 mm | 97 x 84 x 70 mm |
| Támogatott nyelvek | lengyel, angol | ... | ... | ... | lengyel, angol, bolgár, finn, francia, görög, héber, spanyol, német, portugál, orosz, román, török, magyar, olasz |
| Gyártó / Márka | BCS UNIVERSAL | ... | AG TERMOPASTY | ... | AUTONE |
| Garancia | 3 év | 2 év | ... | 3 év | 2 év |