





| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | TEPLOTNÍ ČIDLO CT-DS18B20-M4/3M 3 m | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR IDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+16/4ALM 16 KANÁLŮ ACUSENSE Hikvision | ZÁSUVKA KW-8/5X80 KLIMAS | PRODLUŽOVACÍ KABEL S UZEMNĚNÍM PS-3X1.5-20M/ORANGE 20 m |
| |  |  |  |  |
| | 8.83 GBP 8.83 GBP | 691.47 GBP 691.47 GBP | 0.13 GBP 0.13 GBP | 12.92 GBP 12.92 GBP |
| Spolupráce | Sběrnice 1-wire | ... | ... | ... |
| Délka kabelu | ... | ... | ... | 20 m |
| Průřez kabelu | ... | ... | ... | 3 x 1.5 mm ² |
| Detekce | Měření teploty | ... | ... | ... |
| Poplachová signalizace | — | ... | ... | ... |
| Jmenovité napětí | ... | ... | ... | 230 V AC / 50 Hz |
| Kontakt chráněný proti neoprávněné manipulaci | — | ... | ... | ... |
| Materiál | ... | ... | • Hmoždinka, Polypropylen • Šroub, Pozinkovaná ocel | ... |
| Celkový maximální proud | ... | ... | ... | 16 A |
| Průměr vrtání | ... | ... | 8 mm | ... |
| Standard | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | ... | ... |
| Maximální celkové zatížení | ... | ... | ... | 3680 W |
| Délka hmoždinky | ... | ... | 50 mm | ... |
| Video výstupy | ... | 16 ks. BNC | ... | ... |
| Počet zásuvek | ... | ... | ... | 1 x CEE 7/5 |
| Pojistka | ... | ... | ... | — |
| Vypínač | ... | ... | ... | — |
| Rozměr šroubu | ... | ... | Ø 5 x 80 mm, PZ-2 | ... |
| Video výstupy | ... | 1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA 1 ks. CVBS - Zásuvka BNC | ... | ... |
| Použití | ... | ... | • Beton • Plná keramická cihla • Plná silikátová cihla | ... |
| Audio vstupy | ... | 4 ks. CINCH 16 ks. Coaxial audio - Audio z kamer | ... | ... |
| Audio výstupy | ... | 1 ks. CINCH | ... | ... |
| Přesnost měření | ± 0.5 °C @ -10 °C ... 85 °C , ± 1 °C @ -30 °C ... 100 °C , ± 2 °C @ -55 °C ... 125 °C | ... | ... | ... |
| Délka kabelu | 3 m | ... | ... | ... |
| Vybrané vlastnosti | • Možnost napájení přímo z datové sběrnice | ... | ... | ... |
| Sestava | šroub M4 | ... | ... | ... |
| Metoda komprese obrazu | ... | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 | ... | ... |
| Provozní teplota | -55 °C ... 125 °C | ... | ... | ... |

| | | | | |
|--|-----|---|-----|-----|
| Rozlišení obrazových záznamů | ... | <ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2960 x 1665 (3K) , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3.0 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 | ... | ... |
| Nastavení rychlosti záznamu | ... | <ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 políček/s 8 Mpx @ 1 ... 8 políček/s 5 Mpx @ 1 ... 12 políček/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 políček/s 3 Mpx @ 1 ... 18 políček/s 1080p @ 1 ... 25 políček/s 720p @ 1 ... 25 políček/s 960H @ 1 ... 25 políček/s D1 @ 1 ... 25 políček/s k přidělení pro každý kanál | ... | ... |
| Provozní režimy | ... | 16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 16 x IP | ... | ... |
| Režim záznamu | ... | Ruční, nouzový, detekce pohybu, harmonogram | ... | ... |
| Podporované pevné disky | ... | 2 x 10 TB SATA | ... | ... |
| Externí paměťové zařízení pro zálohu dat | ... | Archivace na USB disk (pendrive, externí disk) | ... | ... |
| Vyhledání a přehrávání záznamů | ... | Vyhledávání nahrávek na časové ose nebo na seznamu souborů Přehrávání: dopředu, zrychlení, zpomalení nahrávky. Přehrávání zároveň max. 16 kamer | ... | ... |
| Síťové rozhraní | ... | 1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T | ... | ... |
| Síťové funkce | ... | Program zákazníka a prohlížeč IE: live náhled, přehrávání a archivování nahrávek, částečná konfigurace parametrů zapisovače. | ... | ... |
| Síťové protokoly | ... | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | ... | ... |
| Přednastavená adresa IP | ... | DHCP nebo 192.168.1.64 | ... | ... |
| Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce | ... | admin / - | ... | ... |
| Podpora mobilních telefonů | ... | <ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma Hik-Connect • iOS: Aplikace zdarma Hik-Connect | ... | ... |
| Porty přístupu přes www | ... | 80 | ... | ... |
| Porty přístupu přes aplikace na PC | ... | 554 RTSP, 8000 | ... | ... |
| Port přístupu přes mobilní aplikaci | ... | 8000 | ... | ... |
| Port ONVIF | ... | 80 | ... | ... |
| RTSP URL | ... | <ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hlavní proud • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomocný proud | ... | ... |
| USB | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 ks. USB 2.0 • 1 ks. USB 3.0 | ... | ... |
| Sériové porty | ... | RS-485 | ... | ... |
| Vstupy/výstupy alarmů | ... | 16 / 4 | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|--------|----------|
| Ovládání PTZ | ... | RS-485 PELCO-D/P Ovládání shodné s coax HD-TVI Hikvision | ... | ... |
| Detekce pohybu | ... | 2.0 | ... | ... |
| Hlavní vlastnosti | ... | <ul style="list-style-type: none"> • DVR z řady AcuSense • Inteligentní analýza obrazu : narušení, překročení linie, technologie Deep Learning • Filtrování falešných poplachů na základě rozeznávání osob a vozidel • Detekce pohybu s rozeznáním siluety člověk/vozidlo | ... | ... |
| Obsluha myši | ... | ✓ | ... | ... |
| Součástí sady je IR dálkové ovládání | ... | — | ... | ... |
| Napájení | ... | 12 V DC / 5 A (adaptér je součástí balení) | ... | ... |
| Spotřeba energie | ... | ≤ 19 W | ... | ... |
| Barva | Černý | Černý | ... | Oranžový |
| Hmotnost | 0.06 kg | 2.02 kg | ... | 1.57 kg |
| Rozměry | Ø 8 x 29 mm (čidlo) | 380 x 327 x 52 mm | ... | ... |
| Podporované jazyky | ... | polština, angličtina, bulharsky, chorvatština, čeština, dánština, estonština, řečtina, španělština, nizozemština, němčina, norština, portugalština, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, Švédsky, turečtina, maďarština, italština | ... | ... |
| Výrobce / Značka | ... | Hikvision | KLIMAS | ... |
| SAP Code | ... | 300227840 | ... | ... |
| Záruka | 2 roky | 3 roky | 2 roky | 2 roky |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00