




	POLOHOVAČ KRABÍČ PDP/EPN Elektro-Plast	KAMERA IP IPC2124LB-SF40KM-G - 3.7 Mpx 4 mm UNIVIEW
		
	8.83 CHF 10.60 CHF	148.12 CHF 177.74 CHF
Použitie	Trasovacie otvory pre viacnásobné krabice Ø68 mm	...
Štandard	...	TCP/IP
Čidlo	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice	...	4 Mpx
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Možno používať v orientácii na šírku aj na výšku, • Zabudované vodováhy, • Vzdialenosti montážnych otvorov : 71 mm 	...
Materiál prevedenia	Plast	...
Rozlíšenie	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektív	...	4 mm
Uhol záberu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 79 ° (údaje výrobcu) • 76 ° (naše testy)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	...	30 m
Pomer signál/šum (S/N)	...	> 56 dB
Rozhranie RS-485	...	—
Slot pamäťovej karty	...	Podpora kariet Micro SD do 128GB (možnosť lokálneho ukladania)
Metóda kompresie obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmov	...	—
Audio	...	—
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	...	25 políčok/s @ 3.7 Mpx
Sieťové rozhranie	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Podpora mobilných telefónov	...	Prístup cez cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikácia zadarmo EZView • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo EZView

Prednastavená adresa IP	...	DHCP alebo 192.168.1.13
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	...	admin / 123456
Porty prístupu cez www	...	80, 554
Porty prístupu cez aplikácie na PC	...	Port: 80 alebo prístup cez cloud - PC: Aplikácia zadarmo EZStation
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hlavný prúd rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný prúd
Hlavné vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • ANR - ukladanie obrazu na kartu v prípade absencie spojenia s rekordérom (porucha siete) a neskoršia synchronizácia • Podpora NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Zóny súkromia - max. 4 • Detekcia pohybu - max. 4 zóny • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu • Inteligentná analýza obrazu : prekročenie línie, narušenie
Napájanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Spotreba energie	...	≤ 5.5 W
Kryt	...	Compact, Kov + Plast
Farba	...	Biela
Index of Protection	...	IP67
Odolná voči vandalom	...	—
Prevádzková teplota	...	-30 °C ... 60 °C
Hmotnosť	0.04 kg	0.48 kg
Rozmery	210 x 68 x 21 mm	165 x 63 x 63 mm
Podporované jazyky	...	poľština, angličtina, čeština, španielčina, francúzština, nemčina, portugalcina, slovensky, maďarčina, taliančina

Výrobca / Značka	Elektro-Plast Nasielsk	UNIVIEW
Záruka	2 roky	3 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00