


	ΒΥΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ KW-6/3.5X50 KLIMAS	NVR BCS-L-NVR3208-A-4K 32 ΚΑΝΑΛΙΑ + eSATA BCS Line
		
	0.07 EUR 0.09 EUR	1869.46 EUR 2318.13 EUR
Πρότυπο	...	TCP/IP
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	...	32 Mpx
Υλικό	<ul style="list-style-type: none"> • Βύσμα τοίχου, Πολυπροπυλένιο • Βίδα, Γαλβανισμένο ατσάλι 	...
Έξοδοι εικόνας (video)	...	2 κομμάτια HDMI 2 κομμάτια VGA
Διάμετρος διάνοιξης οπής	6 mm	...
Μήκος βύσματος τοίχου	30 mm	...
Υποστήριξη ήχου (audio)	...	32 Κανάλια - Audio από κάμερες
Είσοδοι ήχου (audio)	...	1 κομμάτια CINCH
Έξοδοι ήχου (audio)	...	1 κομμάτια CINCH
Διαστάσεις κοχλία	Ø 3.5 x 50 mm, PZ-2	...
Εφαρμογή	<ul style="list-style-type: none"> • Σκυρόδεμα • Συμπαγές κεραμικό τούβλο • Συμπαγές ασβεστοπυριτωτικό τούβλο 	...
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Υποστηριζόμενοι σκληροί δίσκοι	...	8 x 16 TB SATA + eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Τρόποι εγγραφής	...	Manual, Sensor, Motion detection, Schedule (Χειροκίνητα, Αισθητήρας, Ανίχνευση κίνησης, Πρόγραμμα)
Πρωτόκολλα δικτύου	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων συσκευών εξωτερικής αποθήκευσης	...	Λήψη εφεδρικών αντιγράφων (backup) σε USB drive (pendrive, εξωτερικός δίσκος)
Αναζήτηση και αναπαραγωγή των αρχείων	...	Αναζήτηση εγγραφών: βάσει χρόνου και τύπου συμβάντος. Αναπαραγωγή εγγραφών: μπροστά, πίσω, γρήγορα, αργά Προηγμένη αναζήτηση (ακρίβεια στο ένα δευτερόλεπτο) Συγχρονισμένη αναπαραγωγή μέσω 1/4/8/9 καναλιών
Δυφορρυθμός (bitrate)	...	max. 384 Mbps

Διεπαφή δικτύου	...	2 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX
Λειτουργίες δικτύου	...	Πλήρης υποστήριξη μέσω δικτύου, Αντιγραφή εγγραφών από απόσταση, Ενσωματωμένος Εξυπηρετητής (server) Web
ONVIF	...	✓
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή BCS Manager • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή BCS Manager
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.1.108
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	...	80, 37777
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	...	37777
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	...	37777
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream
Σειριακές θύρες	...	RS-485, RS-232
USB	...	2 κομμάτια USB 2.0 2 κομμάτια USB 3.0
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	...	16 / 8
Έλεγχος PTZ (Pan/Tilt/Zoom)	...	Κάμερες IP Speed Dome
Ανίχνευση Κίνησης	...	✓
Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας	...	✓



Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας : διέλευση γραμμής, εισβολή, ανίχνευση προσώπου • SMD PLUS - αναζήτηση αντικειμένου που ταξινομείται ως: άνθρωπος, μηχανοκίνητο όχημα • Φιλτράρισμα ψευδών συναγερμών με βάση την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων • Αναγνώριση προσώπου • Ανάλυση προσώπου: προσδιορισμός φύλου, ηλικίας και χαρακτηριστικών στοιχείων εμφάνισης (γυαλιά, γενειάδα, μάσκα) • Υποστήριξη έως και 20 βάσεις δεδομένων προσώπου, συμπεριλαμβανομένων 20 000 φωτογραφιών προσώπου • Στη βάση εκτός από τη φωτογραφία του προσώπου, μπορούν να αποθηκευτούν επίσης πληροφορίες όπως: επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, διεύθυνση, αριθμός ID • Έξυπνη αναζήτηση προσώπου με βάση τα μεταδεδομένα διαφορά αντικείμενα ή αποστολή φωτογραφιών προσώπων στη συσκευή και σύγκριση με τα καταγεγραμμένα πρόσωπα βάσει ομοιότητας • Privacy zones • Συνεργασία με τερματικά POS (Point of Sale) <p>Λειτουργίες που εκτελούνται σε συνεργασία μεταξύ του καταγραφικού με κάμερες που υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Λίστα εξουσιοδοτημένων και μη εξουσιοδοτημένων πινακίδων κυκλοφορίας: έως 20 000 εγγραφές • υπολογισμός ανθρώπων / οχημάτων • εκτίμηση μεγέθους συγκεντρωμένου πλήθους • θερμικός χάρτης • χειρισμός μεταδεδομένων - αυτόματη λήψη φωτογραφιών και συλλογή πληροφοριών που επιτρέπουν την μετέπειτα αναγνώριση ατόμων και οχημάτων που προκάλεσαν την ενεργοποίηση του συναγερμού (ρουχισμός, σιλουέτα, πρόσωπο, χαρακτηριστικά μηχανικών και μη μηχανικών οχημάτων)
Υποστήριξη ποντικιού	...	✓
Χειριστήριο IR συμπεριλαμβάνεται	...	✓
Παροχή ισχύος	...	230 V AC
Βάρος	...	6.5 kg
Διαστάσεις	...	440 x 454 x 95 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	Πολωνικά, Αγγλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	KLIMAS	BCS Line
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών