

	<a href="#">SICHERUNG B-1600*P10</a>	<a href="#">UNIVERSAL-MESSGERÄT UT-70A UNI-T</a>	<a href="#">ANSCHLUSS FÜR LED-STREIFEN UQS-COB-8W-CS 8 mm</a>
			
	2.11 CAD 2.51 CAD	105.89 CAD 126.01 CAD	1.16 CAD 1.38 CAD
Anwendung	...	...	Funktioniert mit LED-Beleuchtung - LED-Streifen vom Typ COB
In der Verpackung	<b>10 Stk. Angegebener Preis pro Verpackung</b>	...	...
Breite des Bands	...	...	8 mm
Sicherungstyp	Verzögerte Schmelzsicherung (5/20mm)	...	...
Kabellänge	...	...	140 mm
Nennstrom	1.6 A	...	...
Gehäuse	...	...	Plastik
Maximale Spannung	250 V AC	...	...
Dichtheitsklasse	...	...	—
Maximaler Spannungsabfall	150 mV	...	...
Farbe	...	...	Transparent
Gewicht	...	...	0.002 kg
Verzögerungszeit bei 10A	20 ... 300 ms	...	...
DC Spannungsmessung	...	200 mV ± (0.5% + 1) @ 100 µV, 2 V ± (0.5% + 1) @ 1 mV, 20 V ± (0.5% + 1) @ 10 mV, 200 V ± (0.5% + 1) @ 100 mV, 1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V	...
AC Spannungsmessung	...	200 mV ± (1.2% + 3) @ 100 µV, 2 V ± (0.8% + 3) @ 1 mV, 20 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV, 200 V ± (0.8% + 3) @ 100 mV, 750 V ± (1.2% + 3) @ 1 V	...

DC Strommessung	...	20 $\mu$ A $\pm$ (0.8% + 1) @ 0.01 $\mu$ A , 2 mA $\pm$ (0.8% + 1) @ 1 $\mu$ A , 200 mA $\pm$ (1.5% + 1) @ 0.1 mA , 10 A $\pm$ (2.0% + 5) @ 10 mA	...
AC Strommessung	...	20 $\mu$ A $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 $\mu$ A , 2 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 $\mu$ A , 200 mA $\pm$ (1.8% + 3) @ 0.1 mA , 10 A $\pm$ (3.0% + 7) @ 10 mA	...
Resistanzmessung	...	200 $\Omega$ $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 $\Omega$ , 2 k $\Omega$ $\pm$ (0.8% + 1) @ 1 $\Omega$ , 20 k $\Omega$ $\pm$ (0.8% + 1) @ 10 $\Omega$ , 200 k $\Omega$ $\pm$ (0.8% + 1) @ 100 $\Omega$ , 2 M $\Omega$ $\pm$ (0.8% + 1) @ 1 k $\Omega$ , 20 M $\Omega$ $\pm$ (1.0% + 5) @ 10 k $\Omega$ , 2000 M $\Omega$ $\pm$ (5.0% + 10) @ 1 M $\Omega$	...
Kapazitätsmessung	...	20 nF $\pm$ (2.5% + 5) @ 10 pF , 200 nF $\pm$ (2.5% + 5) @ 100 pF , 2 $\mu$ F $\pm$ (2.5% + 5) @ 1 nF , 100 $\mu$ F $\pm$ (5.0% + 4) @ 100 nF	...
Induktivitätsmessung	...	2 mH $\pm$ (2.0% + 10) @ 1 $\mu$ H , 20 mH $\pm$ (2.0% + 10) @ 10 $\mu$ H , 200 mH $\pm$ (2.0% + 10) @ 0.1 mH , 20 H $\pm$ (3.0% + 10) @ 10 mH	...
Frequenzmessung	...	2 kHz ... 10 MHz $\pm$ (0.1% + 3) @ 1 Hz (automatische Bereichsänderung)	...

Temperaturmessung	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• °C</li> <li>-40 ... 0 °C ± (3% + 4) @ 1 °C</li> <li>0 ... 400 °C ± (1% + 3) @ 1 °C</li> <li>400 ... 1000 °C ± (2% + 10) @ 1 °C,</li> <li>• °F</li> <li>-40 ... 32 °F ± (3% + 4) @ 1 °F</li> <li>32 ... 752 °F ± (1% + 4) @ 1 °F</li> <li>752 ... 1832 °F ± 2.5% @ 1 °F</li> </ul>	...
hFE	...	✓	...
Diodentest	...	✓	...
Signalisierung der Stromkreiscontinuität	...	✓	...
Überprüfung logischer Zustände TTL	...	✓	...
RS-232	...	—	...
Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Großes, gut leserliches LCD-Display mit Beleuchtung</li> <li>• Ästhetische und solide Ausführung</li> </ul>	...
Energieversorgung	...	Batterie 9V, Typ 6F22 - im Set	...
Maße	Ø 5 x 20 mm	205 x 101 x 60 mm	12 x 10 x 5 mm
Hersteller/Marke	DELTA	UNI-T	MW Lighting
Garantie	3 Jahre	2 Jahre	2 Jahre