







	ROUTER RUT142 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	VÆRKTØJ TIL RENGØRING AF FIBEROPTISKE STIK WUN-015 MU / LC	RENGØRINGSPASTA PEVALIN-PROFESSIONAL/250 TUBE 250 ml TESA	KOMPRIMERET GAS COMPRESSED-AIR/600 SPRAY 600 ml AG TERMOPASTY	ELEKTRISK KABEL YDY-5X2.5	ELEKTRISK KABEL YKY-5X4.0
						
	249.40 PLN 249.40 PLN	88.55 PLN 88.55 PLN	33.80 PLN 33.80 PLN	19.99 PLN 19.99 PLN	10.71 PLN 10.71 PLN	15.68 PLN 15.68 PLN
Frekvensområde	2.4 GHz
Pakning	Tube 250 ml	Spray 600 ml
Antennetype	SMA-RP stikkontakt - uden antenne
Standarder	IEEE 802.11 b/g/n
I afsnit	100 m . Pris for 1m når De køber en hel rulle	100 m . Pris for 1m når De køber en hel rulle
Applikation	...	Ideel til at fjerne snavs fra optiske komponenter Konnektortype : MU / LC	...	Koncentreret gasstrøm til svært tilgængelige steder
Indvendig ledningstråd	5 x 2.5 mm ² - Cu kabel	5 x 4.0 mm ² - Cu kabel
Nominel spænding	450 / 750 V	0.6 / 1 kV
Udvendig lag	Ø 12 mm - PVC	Ø 15.5 mm - PVC
Beklædningsfarve	Hvid	Sort
Transmissionshastighed	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps
LAN porte	1 x 10 / 100 Mbps
WAN interface	1 x 10 / 100 Mbps
LED indikatorer	Power, WAN, LAN
LTE	—
QSS	—
WDS	—
DHCP server	✓
DDNS	Støtte > 25
Arbejdsdrifter	Access Point, Station
Sikkerhedsforanstaltninger	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • WPA3-SAE • WPA3-EAP • OWE • AES-CCMP • TKIP • WEP • EAP-TLS • Auto Cipher modes • Client separation • SSID skjul • MAC adresse filtrering • Firewall • DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS Angreb beskyttelse • Hvid liste / Sort liste
Interface styring	WWW browser, Teltonika RMS applikation
Standard IP adresse	192.168.1.1
Operativsystem	RutOS (Linux OS based)
Firmware opdatering	✓

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Support til Mesh teknologi, • Overholdelse af Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA protokollen • MDI/MDI-X auto detection - automatisk detekterer datatransmission mode • Statisk/dynamisk routing • Support til VoIP teknologi, • Se topologi og netværksstatus • Support WMM (QoS mekanisme i 802.11e standard) • DHCP Relay support • Båndbredde bærebalance • Ability to work as a Hotspot, • VLAN support • VPN netværk: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Overholdelse af MQTT protokollen • SNMP v1/v2/v3/Trap • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Konfiguration ved hjælp af Teltonika RMS programmet • Kommunikationsinterface - RS-232 port, • RESET Knap • Durable aluminium housing • Stødsikker • Designet til industrielle applikationer i et bredt temperaturområde. • Mounting on DIN rail, • 3-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • Jordforbindelse • Tætningsklasse : IP30 	Det vedhæftede rør hjælper med at fjerne urenheder fra svært tilgængelige steder
Certifikater	CE, UKCA, FCC, WEEE
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, ... Kraftoverførsel fra LAN1
Strømforbrug	≤ 2 W
Arbejdstemperatur	-40 °C ... 75 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)
Vægt	0.15 kg	0.02 kg	...	0.46 kg
Dimensioner	123 x 69 x 25 mm	183 x 18 x 18 mm	...	Ø 66 x 284 mm
Producent / Mærke	Teltonika	...	TESA	AG TERMOPASTY
Garanti	2 år	...	2 år	...	2 år	2 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00