


	SPINA MODULARE SCHERMATA RJ45T/6E- EKRAŃ P100 TIPO EZ	TRIGGER DI AZIONE INTELLIGENTE ACTIONBOX-S/BLEBOX-WI- FI, 230 V AC	DOPPIO INTERRUOTORE INTELLIGENTE SWITCHBOX-D/BLEBOX-WI- FI, 230 V AC	INTERRUPTORE INTELLIGENTE SWITCHBOX-LIGHT/BLEBOX- WI-FI, 230 V AC	ALLOGGIAMENTO PER DISCO DURO, 25PW1-U3- BK-EP ORIGO	TELECAMERA ANTI-VANDALO AHD, HD- CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D8T-T1MF2,8MMI -1080p Hikvision	MODULO A RELE CDN-PK ACO
							
	40.00 PLN 48.80 PLN	101.38 PLN 123.68 PLN	169.04 PLN 206.23 PLN	113.58 PLN 138.57 PLN	31.10 PLN 37.94 PLN	323.00 PLN 394.06 PLN	62.84 PLN 76.66 PLN
Uso destinato	...	controllo di dispositivi, attivazione di azioni	accensione/spegnimento di dispositivi	accensione/spegnimento di dispositivi
Compatibilità	• ACO COMO PRO • ACO CDNP
Tensione nominale	...	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Numero di uscite a relè	1
Dischi rigidi supportati	1 x SATA III, 2.5" - 6 TB (max)
Incluso nel pacchetto:	100 unità Il prezzo indicato è per una confezione
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Carico massimo totale	...	---	2 x 1150 W / 1150 VA	1150 W / 1150 VA
Sensore	Progressive Scan CMOS	...
Tipo di connettore	Connettore RJ-45 - 8 pin
Dimensioni dello schermo	2.1 Mpx	...
Corrente massima totale	...	---	2 x 5 A	5 A
Uscite	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s
Consumo di energia	16 mA @ 15 V DC
Fissaggio degli elementi del connettore	Crimpatura
Numero di ingressi	...	1	2	1
Indicazione dello stato di funzionamento	Indicatori LED
Fissaggio del filo	Serraggio su ogni filo utilizzando 3 denti
Numero di uscite	...	0	2	1
Uso destinato	Doppino
Tipo di connettore	...	morsetti a vite	morsetti a vite	morsetti a vite
Carico massimo dei contatti	5 A / 24 V DC (max)
Materiale	PET
Uscita	1 x NO/NC
Esempio di applicazione	FTP di categoria 6
Comunicazione senza fili	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Risoluzione	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL	...
Gamma di illuminazione IR	30 m	...
Accesso da cellulare	...	• Applicazione gratuita wBox per Android • Applicazione gratuita wBox per iOS	• Applicazione gratuita wBox per Android • Applicazione gratuita wBox per iOS	• Applicazione gratuita wBox per Android • Applicazione gratuita wBox per iOS
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica	...
Obiettivo	2.8 mm	...
Angolo di visione	• 104 ° (dati del costruttore) • 101 ° (i nostri test)	...
Supporto per illuminatore IR	ICR - Filtro meccanico a infrarossi	...
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 62 dB	...
Alcune caratteristiche	• Il montaggio è molto semplice e veloce • Per stringere, utilizzare la pinza per crimpatura HT-240T	• Controllo locale tramite pulsante fisico, • programma, • temporizzatore, • accesso remoto, • controllo vocale, • Supporto per la tecnologia µWiFi	• Controllo locale tramite pulsante fisico, • programma, • temporizzatore, • accesso remoto, • controllo vocale, • Possibilità di impostare lo stato predefinito del dispositivo dopo un'interruzione di corrente, • Supporto per la tecnologia µWiFi	• Controllo locale tramite pulsante fisico, • programma, • temporizzatore, • accesso remoto, • controllo vocale, • Possibilità di impostare lo stato predefinito del dispositivo dopo un'interruzione di corrente, • Supporto per la tecnologia µWiFi
Uscita video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Temperatura di funzionamento	...	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • WDR \geq 130 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • EXIR - tecnologia di LED a infrarossi ad alta efficienza che coprono in modo uniforme l'intero scenario sia nel punto centrale sia in angoli • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • BLC - compensazione del controllo • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Bilanciamento del bianco automatico • Mirror - Immagine speculare • Sharpness - piú nitidi contorni dell'immagine 	...
Menu dello schermo OSD	Menu OSD disponibile tramite il registratore	...
Alimentazione	5 V DC - dalla porta USB	12 V DC / 280 mA	12 ... 15 V DC
Consumo di energia	\leq 3.4 W	...
Custodia	...	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Dome, Metallo	...
Colore	...	Nero	Nero	Nero	...	Bianco	...
Grado di protezione	...	IP20	IP20	IP20	...	IP67	...
Antivandalo	—	...
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 60 °C	...
Peso	0.002 kg	0.024 kg	0.04 kg	0.027 kg	0.06 kg	0.24 kg	0.038 kg
Dimensioni	...	39 x 25 x 23 mm	41 x 39 x 23 mm	38 x 25 x 23 mm	130 x 80 x 14 mm	91 x 83 x 68 mm	71 x 69 x 19 mm
Costruttore / Marca	...	BleBox	BleBox	BleBox	ORICO	Hikvision	ACO
SAP Code	300612680	...
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	2 anni