




	<a href="#">ANTENNA ATE-ANT-WIFI AUTONE</a>	<a href="#">TELECAMERA IP IPC2124LB-SF28-A - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">SUPPORTO A SOFFITTO PER MONITOR MC-504B MACLEAN</a>
			
		115.00 EUR 140.30 EUR	23.39 EUR 28.54 EUR
Standard	...	TCP/IP	...
Gamma di frequenza	2400 ... 2500 MHz	...	...
Sensore	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Guadagno	3 dBi	...	...
Connettore	Connettore SMA	...	...
Dimensioni dello schermo	...	4 Mpx	...
Standard di fissaggio	...	...	VESA 75, 100, 100 x 200, 200
Usò destinato	Wi-Fi - IEEE 802.11bg	...	...
Dimensione dello schermo in pollici	...	...	23 " ... 42 "
Capacità di carico	...	...	30 kg
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza del cavo - 3.0 m,</li> <li>• base magnetica</li> </ul>	...	...
Panoramica verticale	...	...	-20 ° ... 20 °
Rotazione orizzontale	...	...	90 °
Rotazione nel piano dello schermo	...	...	—
Risoluzione	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiettivo	...	2.8 mm	...
Angolo di visione	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 ° (dati del costruttore)</li> <li>• 85 ° (i nostri test)</li> </ul>	...
Gamma di illuminazione IR	...	30 m	...
Interfaccia RS-485	...	—	...
Slot per scheda di memoria	...	—	...
Metodo di compressione dell'immagine	...	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Ingressi / uscite di allarme	...	—	...
Audio	...	—	...
Velocità di trasmissione del flusso principale	...	25 fps @ 4 Mpx	...
Interfaccia di rete	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Protocolli di rete	...	IPv4, IGMP, ICMP ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS	...
WEB Server	...	Incorporato	...
Numero massimo di utenti online	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Accesso da cellulare	...	Accesso via cloud (P2P) • Android: Applicazione gratuita <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Applicazione gratuita <a href="#">EZView</a>	...
Indirizzo IP predefinito	...	DHCP o 192.168.1.13	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / 123456	...
Porte di accesso via browser	...	80, 554	...
Porte di accesso via applicazione PC	...	Porta: 80 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita <a href="#">EZStation</a>	...
Porte di accesso via applicazione mobile	...	80	...
Porta ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flusso principale rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sottoflusso	...
Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine</li> <li>• F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni</li> <li>• ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine</li> <li>• BLC/HLC - compensazione del controllo della luce / della luce forte</li> <li>• Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate</li> <li>• Rotazione dell'immagine e rispecchiamento</li> <li>• Zone di privacy - max. 4</li> <li>• Rilevamento del movimento - max. 4 zone</li> <li>• Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine</li> </ul>	...
Alimentazione	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 410 mA</li> </ul>	...
Consumo di energia	...	≤ 5 W	...
Custodia	...	Compact, Metallo + Plastica	...

Colore	...	Bianco	Nero
Grado di protezione	...	IP67	...
Antivandalo	...	—	...
Temperatura di funzionamento	...	-30 °C ... 60 °C	...
Peso	0.048 kg	0.2 kg	2.09 kg
Dimensioni	Ø 30 x 110 mm	161 x 63 x 62 mm	max. 958 x 220 x 218 mm
Lingue supportate	...	polacco, inglese, ceco, spagnolo, neerlandese, francese, tedesco, portoghese, slovacco, ungherese, italiano	...
Costruttore / Marca	AUTONE	UNIVIEW	MACLEAN
Garanzia	2 anni	3 anni	2 anni

