

	CONMUTADOR POE SF1005P 4 PUERTOS DAHUA	ADAPTADOR CINCH-W/F-G	DISCO PARA GRABADORA HDD-WD181PURP 18TB 24/7 WESTERN DIGITAL
			
	46.50 AUD 56.27 AUD	0.50 AUD 0.60 AUD	671.47 AUD 812.48 AUD
Capacidad	18 TB
Interfaz	SATA III - 6 Gb/s
Velocidad de rotación	7200 RPM
Formato de ancho	3.5 "
Tipo de conector	...	Adaptador CINCH Conector / "F" Toma	...
Impedancia	...	75 Ω	...
Memoria caché	512 MB
Material	...	Metal	...
Puertos LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink
Gestión	—
Indicadores LED	Power, PoE, Link/Act
Velocidad de transmisión	10 / 100 Mbps : 4 Puertos LAN & PoE + 1 Puerto Uplink
Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> • NCQ - cola de comandos nativa • AllFrame AI - Reducción del fenómeno de "pérdidas" de fotogramas de vídeo • Optimizado para manejar hasta 64 cámaras HD de flujo único • Optimizado para manejar hasta 32 flujos AI simultáneos • Enhanced Workload Rating - Aumento de la carga de trabajo del disco - hasta 550 TB al año • MTBF (tiempo medio entre averías) - 2 500 000 h
Dedicado a la operación continua 24/7	✓

Potencia de salida máxima	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / puerto Hi-PoE - Puerto 1 • 30 W / puerto PoE 802.3af/at - Puertos 2 ... 4
Potencia máxima total	60 W
Modos de funcionamiento	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP de la cat. 5e, 6
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • Modo de alimentación PoE : El dispositivo soporta la alimentación de 8 pines • Gestión inteligente de la fase de salida de la potencia de la fuente de alimentación • protección contra las descargas atmosféricas y las diferencias de voltaje entre los dispositivos • Watchdog PoE • Kensington Lock • Se puede montar en la pared 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación muy sencilla y rápida • Resistencia a la corrosión 	...
Certificados	CE
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra rayos (común/diferencial) : 4 / 2 kV • Protección contra descargas electrostáticas - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Carcasa	Desktop, Metal
Alimentación	53 V DC / 1.22 A (fuente de alimentación incluida)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... 55 °C
Peso	0.28 kg	0.008 kg	0.638 kg
Dimensiones	130 x 85 x 26 mm	Ø 10 x 38 mm	...
Fabricante / Marca	DAHUA	...	WESTERN DIGITAL
Garantía	3 años	2 años	3 años