






	PATCHCORD RJ45/6/5.0- GREY 5.0 m Lanberg	СИЛИКОНОВАЯ КРЫШКА КАМЕРЫ FRS10-B-IMOU	ПРОКСИМИТИ КАРТА RFID ATLO-114*P10	РЕГИСТРАТОР IP NVR4432-EI 32 КАНАЛА WizSense DAHUA	ПРОКСИМИТИ КАРТА RFID ATLO-307*P200 13.56 MHz S50
					
	2.04 EUR 2.04 EUR	8.39 EUR 8.39 EUR	5.11 EUR 5.11 EUR	851.73 EUR 851.73 EUR	78.02 EUR 78.02 EUR
Материал	...	Силикон	...	...	...
Стандарт	...	...	...	TCP/IP	...
Поддерживаемые разрешения	...	...	...	max. 16 Мрх - 4608 x 3472 px	...
В упаковке	...	...	10 шт. Цена за упаковку	...	200 шт. Цена за упаковку
Кабель	UTP кат. 6 : RJ-45 Вилка / RJ-45 Вилка	...	...	...	...
Выходы видео	...	...	...	1 шт. HDMI 4K 1 шт. VGA	...
Стандарт	...	...	Unique EM 125kHz	...	13.56 MHz S50
Цвет	Серый	Черный	...	...	...
Совместимость	...	...	EM4100/4102	...	ISO/IEC 14443A
Длина кабеля	5.0 m	...	...	...	...
Возможность программирования серийного номера (ID)	...	...	—	...	—
Поддержка аудио	...	...	...	• 32 Каналы - Звук с камер • Обслуживание двунаправленного аудио	...
Возможность записи во внутреннюю память	...	...	—	...	1 kB
Входы аудио	...	...	...	1 шт. CINCH	...
Печать серийного номера	...	...	—	...	—
Выходы аудио	...	...	...	1 шт. CINCH	...
Основные характеристики	• Самая простая и быстрая установка • Алюминий с медным покрытием - CCA, AWG 26	...	• Дальность передачи : ~ 15 cm • Интегральная схема TK-4100	...	Дальность передачи : ~ 10 cm ,
Метод сжатия изображения	...	...	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Поток (bitrate)	...	...	...	max. 256 Mbps	...
Поддерживающиеся жесткие диски	...	...	...	4 x 16 TB SATA	...
Режимы записи	...	...	...	Ручной, тревожный, детектор движения, график	...
Архивация на внешних носителях данных	...	...	...	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)	...
Поиск и воспроизведение звукозаписей	...	...	...	• Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно • Расширенный поиск (одна секунда) • Функция Smart Playback • Одновременное воспроизведение записи с макс. 16 камер @ 1080p (без AI) • Одновременное воспроизведение записи с макс. 12 камер @ 1080p (AI)	...
Сетевой интерфейс	...	...	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Сетевые функции	...	...	...	Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер	...
Сетевые протоколы	...	...	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register	...
ONVIF	...	...	...	2.06	...
Адрес по умолчанию IP	...	...	...	192.168.1.108	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	...	...	...	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	...
Поступ с мобильного телефона	...	...	...	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a>  Посмотрите фильм о том, как настроить P2P в регистраторах Dahua и как включить мобильное приложение	...
Порты доступа через веб-сайт	...	...	...	80, 37777	...
Порты доступа через приложение на PC	...	...	...	37777	...
Порт доступа через мобильного приложения	...	...	...	37777	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

RTSP URL	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</li> <li>- Основной поток</li> <li>• rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1</li> <li>- Дополнительный поток</li> </ul>	...
USB	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 шт. USB 2.0</li> <li>• 1 шт. USB 3.0</li> </ul>	...
Последовательные порты	...	...	...	RS-485, RS-232	...
Тревожные входы / выходы	...	...	...	16 / 4	...
Управление оборотными наконечниками PTZ	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстрооборотные (Speed Dome) камеры IP</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P и другие</li> </ul>	...
Детектор движения	...	...	...	✓	...
Интеллектуальный анализ изображения	...	...	...	✓	...
Выбранные функции	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, смена сцены, обнаружение лица</li> <li>• SMD PLUS - поиск объекта, классифицированного как: человек, автомобиль</li> <li>• Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств</li> <li>• Quick Pick - технология искусственного интеллекта, обеспечивающая вместе с регистратором быструю идентификацию интересующих объектов (людей/поездов) на основе алгоритма искусственного интеллекта.</li> <li>Позволяет извлекать и сравнивать цвета одежды и транспортных средств</li> <li>• Распознавание лиц</li> <li>• Анализ лица: определение пола, возраста и характерных элементов внешности ( очки, волосы на лице, маска)</li> <li>• Поддержка до 10 баз данных лиц, в том числе с 20 000 фотографий лиц</li> <li>• В базе, кроме фотографии лица, также может храниться такая информация, как: имя, пол, дата рождения, национальность, адрес, номер ID</li> <li>• Зоны конфиденциальности</li> </ul> <p>Функции реализованы при сотрудничестве регистратора с камерами, обслуживающих эти функции :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Списки разрешенных и неразрешенных номеров: до 20 000 записей</li> <li>• подсчет людей</li> <li>• тепловая карта</li> </ul>	...
Поддержка мыши	...	...	...	✓	...
Пульт IR в комплекте	...	...	...	—	...
Питание	...	...	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	...
Потребляемая мощность	...	...	...	max. 10 W (без HDD)	...
Рабочая температура	...	...	...	-10 °C ... 55 °C	...
Вес	0.14 kg	0.03 kg	0.006 kg	4.33 kg	0.005 kg
Размеры	...	65 x 78 x 76 mm	85 x 54 x 2 mm	440 x 415 x 76 mm	86 x 54 x 0.8 mm
Поддерживаемые языки	...	...	...	польский, английский, болгарский, чешский, финский, греческий, румынский, сербский, словенский, венгерский	...
Производитель/ Марка	Lanberg	DAHUA	ATLO	DAHUA	ATLO
Гарантия	2 года	2 года	2 года	3 года	2 года