




	SWITCH POE PFS3006-4GT-60-V2.4 PRIEVADŲ DAHUA	IP GREITASUKĖ LAUKO KAMERA SD5A232GB-HNR - 1080p 4.5... 144 mm DAHUA	DUJU BELAIDIS JUTIKLIS ATLO-MD1-TUYA Wi-Fi Tuya Smart
			
	60.10 USD 72.72 USD	1744.02 USD 2110.26 USD	15.11 USD 18.28 USD
Palaikymas	Tuya Smart
Standartas	...	TCP/IP	...
Jutiklis	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Matricos dydis	...	2.1 Mpx	...
Detekcija	<ul style="list-style-type: none"> • Degios dujos, • Gamtinės dujos (metanas), • LPG dujos (propanas-butanas)
LAN prievadai	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at))
Pavojaus signalizacija	<ul style="list-style-type: none"> • Buzzer • LED diodas • Mobiliosios programos Tuya Smart signalas
Valdymas	—
Pavojaus signalą iššaukianti koncentracija	6% ±3% žemiau sprogumo ribos
Prealiarmo funkcija	—
Rezoliucija	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p	...
Autodiagnostika	—
Objektyvas	...	4.5 ... 144 mm	...
LED diodai	Power, PoE, Link/Act
Dažnių juosta	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Perdavimo greitis	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 LAN prievadas + 4 LAN & PoE prievadai
Radio ryšio nuotolis (atviroje teritorijoje)	Ryšio zona ribojama tik Wi-Fi tinklo prieinamumu
Maksimali bendra galia	60 W
MAC adresų lentelė	2k
Matymo kampas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 58 ° ... 3 ° (gamintojo duomenys) • 56 ° ... 3 ° (mūsų testai) 	...
Optinis priartinimas	...	x 32	...
Skaitmeninis priartinimas	...	x 16	...
IR apšviestuvo aprėptis	...	150 m	...
Video išvestis	...	—	...
Sukimosi greitis iš anksto nustatytuose režimuose	...	<ul style="list-style-type: none"> • 400 °/s (horizont.) • 300 °/s (vertikal.) 	...
Darbo režimas	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP 5e, 6 kat. • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP 5e, 6 kat.
Sukimosi greitis (rankinis valdymas)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 300 °/s (horizont.) • 0.1 °/s ... 200 °/s (vertikal.) 	...
Horizontaliojo posūkio kampas	...	360 ° - iššisinis	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Maitinimo režimas PoE : Įrenginys aptarnauja 8-kontaktų maitinimo šaltinis • Maitintuvo pradinės galios lygio inteligentiškas valdymas • apsauga nuo atmosferinių iškvėpų ir potencialų skirtumų tarp įrenginių • Watchdog PoE / Režimas PD Alive - portų, kurie maitina įrenginius PoE stebėjimas ir automatinis pakartotinis įjungimas atjungus maitinimą, aptinkant nereaguojantį įrenginį • Kensington Lock 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Garsinė signalizacija : 70 dB/m • LPG dujos (propanas-butanas) - dujos sunkesnės už orą - Įrenginį rekomenduojama tvirtinti žemai, prie pat grindų • Gamtinės dujos (metanas) - dujos lengvesnės už orą - Įrenginį rekomenduojama tvirtinti aukštai, prie pat lubų
Sertifikatai	CE
Vertikalojo posūkio kampas	...	-15 ° ... 90 °	...
RS-485 sąsaja	...	—	...
Išankstinių nustatymų skaičius	...	300	...
Horizontalusis skenavimas	...	✓	...
Darbo temperatūra	-10 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 50 °C
Judėjimo trasos nustatymas	...	8	...
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Aliarmo įvestys/išvestys	...	2 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Įvestis išoriniams mikrofonui • Audio išvestis • Dvikrypčio audio srauto palaikymas • Garso detekcija • Atitinka standartą AAC 	...
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	25 kps @ 1080p	...
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tinklo protokolai	...	HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), IGMP, ARP, RTPC, RTP, RTMP, PPPoE, SSL	...
WEB Server	...	Integruotas	...
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	20	...
ONVIF	...	21.12	...
Atminties kortelės lizdas	...	Micro SD kortelių iki 512GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Portas: 37777 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS 	Galimas aptarnavimas per tinklą Wi-Fi su mobilią prieda sistemoms iOS, Android : <ul style="list-style-type: none"> • Nemokama programa Tuya Smart Android įrangai • Nemokama programa Tuya Smart iOS įrangai
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.108	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	...
Prieigos portas per www	...	80, 37777	...
Prieigos portas per programą į PC	...	37777	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	37777	...

ONVIF prievadas	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas	...
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Išmanus objektų sekimas • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • EIS - Vaizdo elektroninis stabilizavimas • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • SMD 4.0 - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė - padidintas aptikimo atstumas ir atsparumas klaidingiems pavojaus signalams • Quick Pick - technologija leidžia įrašymo įrenginiui greitai identifikuoti dominančius objektus (žmones/transporto priemones) remiantis dirbtinio intelekto algoritmu. Tai leidžia atskirti ir palyginti drabužių ir transporto priemonių spalvas • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • Judesio detekcija • Privatumo zonos - maks. 24 • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • Automatinis baltumos balansas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą (linijos perėjimas, įsibrovimas) • Sumanus judesių aptikimas (su asmenų ir transporto priemonių atskyrimu) • IVS analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas, atmetas/trūkstantis objektas, nuorodų sekimas, greitas judėjimas, parkavimo aptikimas, žmonių susirinkimo aptikimas, įtariamo veiksmo aptikimas, veido detekcija - veido nuotraukų darymo pažangios funkcijos, aptarnauja 6 veido savybių požymius 	...
Maitinimas	53 V DC / 1.22 A (komplekte - maitinuvus)	• PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (komplekte - maitinuvus)	85 ... 250 V AC
Galios suvartojimas	...	max. 22 W	≤ 1.5 W
Korpusas	...	Speed Dome, Metalas + Plastikas	...
Spalva	...	Balta + Juoda	...
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 70 °C	...
Sandarumo klasė	...	IP67	...
Antivandalinė	...	IK10	...
Svoris	0.29 kg	5.37 kg (su laikikliu)	0.05 kg
Matmenys	130 x 85 x 26 mm	190 x 415 x 268 mm (su laikikliu)	Ø 48 x 75 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų, čekų, ispanų, prancūzų, olandų, vokiečių, portugalų rumunų, rusų, turkų, vengrų, italų	...
Gamintojas / Markė	DAHUA	DAHUA	...
Garantija	3 metai	5 metai	2 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00