

| | TELECAMERA IP IPC-HDW1430DT-STW-0280B Wi-Fi - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA | TELECAMERA IP DS-2CD1623G2-L1ZU(2.8-12MM) ColorVu-1080p - MOTOZOOM Hikvision | TELECAMERA IP DS-2CD1323G2-I(2.8MM)PL - 1080p Hikvision |
|--|---|--|--|
| |  |  |  |
| | 171.01 EUR 208.63 EUR | 277.89 EUR 339.03 EUR | 129.71 EUR 158.25 EUR |
| Standard | IP | IP | IP |
| Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED) | ... | 50 m | ... |
| Risoluzione | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Sensore | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS |
| Obiettivo | 2.8 mm | 2.8 ... 12 mm - Motozoom | 2.8 mm |
| Angolo di visione | 90 ° | 102 ° ... 31 ° | 104 ° |
| Gamma di illuminazione IR | 30 m | 50 m | 30 m |
| Rapporto segnale/rumore (S/N) | > 56 dB | ... | ... |
| Slot per scheda di memoria | Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale) | Supporto per schede Micro SD fino a 512GB (possibilità di registrazione locale) | — |
| Metodo di compressione dell'immagine | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Ingressi / uscite di allarme | — | — | — |
| Interfaccia | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato, • Altoparlante incorporato, • Supporta audio bidirezionale • Uscita audio • Rilevamento audio | <ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato, • Trasmissione audio via rete | — |
| Velocità di trasmissione del flusso principale | 20 fps @ 3.7 Mpx | 25 fps @ 1080p | 25 fps @ 1080p |
| Interfaccia di rete | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, • 10/100 Base-T (RJ-45) | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
| Numero massimo di utenti online | 6 | 6 | 6 |
| ONVIF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso da cellulare | <ul style="list-style-type: none"> • Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS | <ul style="list-style-type: none"> • Porta: 8000 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita Hik-Connect • iOS: Applicazione gratuita Hik-Connect | <ul style="list-style-type: none"> • Porta: 8000 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita Hik-Connect • iOS: Applicazione gratuita Hik-Connect |
| Indirizzo IP predefinito | 192.168.1.108 | 192.168.1.64 | 192.168.1.64 |
| Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore | admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio | admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio | admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio |
| Porte di accesso via browser | 80, 37777 | 80 | 80 |
| Porte di accesso via applicazione PC | 37777 | Porta: 8000 o accesso via cloud - applicazione iVMS-4200 | Porta: 8000 o accesso via cloud - applicazione iVMS-4200 |
| Porte di accesso via applicazione mobile | 37777 | 8000 | 8000 |
| Porta ONVIF | 80 | 80 | 80 |
| RTSP URL | rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso | <ul style="list-style-type: none"> • Flusso principale : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101 • Sottoflusso : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102 | <ul style="list-style-type: none"> • Flusso principale : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101 • Sottoflusso : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102 |
| Caratteristiche selezionate | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controllo / della luce forte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Rotazione dell'immagine e rispecchiamento • Rilevamento del movimento - max. 4 zone configurabili | <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia Smart Hybrid Light / ColorVu - l'illuminatore IR o LED funziona in modalità notturna. La luce bianca si accende automaticamente solo quando viene rilevato un oggetto nell'area sorvegliata, il che migliora efficacemente la qualità dell'immagine • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC - compensazione del controllo • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Immagine speculare orizzontale • Rilevamento intelligente del movimento (con riconoscimento di persone e veicoli) • Zone di privacy configurabili • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • manomissione video | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • EXIR - tecnologia di LED a infrarossi ad alta efficienza che coprono in modo uniforme l'intero scenario sia nel punto centrale sia in angoli • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • Anti-Flicker - La tecnologia elimina l'effetto di immagine tremolante che è faticoso per gli occhi • BLC - compensazione del controllo • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Mirror - Immagine speculare • Rilevamento intelligente del movimento (con riconoscimento di persone e veicoli) • Zone di privacy configurabili • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine |
| Alimentazione | 12 V DC / 510 mA (alimentatore fornito in dotazione) | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 900 mA | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA |
| Consumo di energia | ≤ 6.1 W | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.9 W @ PoE • ≤ 11 W @ 12 V DC | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC |
| Custodia | Dome - Plastica | Compact, Metallo + Plastica | Dome, Metallo + Plastica |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Antivandalo | — | ... | — |
| Classe di protezione meccanica | ... | ... | ... |
| Temperatura di funzionamento | -40 °C ... 60 °C | -30 °C ... 60 °C | -30 °C ... 60 °C |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| Peso | 0.32 kg | 0.7 kg | 0.33 kg |
| Dimensioni | Ø 110 x 102 mm | Ø 105 x 252 mm | Ø 110 x 85 mm |
| Lingue supportate | polacco, inglese | inglese, ucraino | polacco |
| Costruttore / Marca | DAHUA | Hikvision | Hikvision |
| SAP Code | ... | 311325224 | 311327279 |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00