





	<a href="#">SURSĂ ALIMENTARE 12V/5A-GTPCS</a>	<a href="#">SWITCH POE RG- CS83-48GT4XS-P CU 48 PORTURI RUIJIE</a>	<a href="#">CONTROLER INTELIGENT PENTRU RULOURL SRW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL</a>	<a href="#">SURSĂ ALIMENTARE 12V/2.5A-GTPCS</a>
				
	16.55 CHF 19.69 CHF	1679.99 CHF 1999.19 CHF	55.31 CHF 65.82 CHF	11.77 CHF 14.01 CHF
Tip alimentator	În comutație	...	...	În comutație
Compatibil cu	...	...	SUPLA	...
Utilizare	...	...	jaluzele, ferestre de acoperiș, copertine, paravane rulante, perdele	...
Tensiune de alimentare	180 ... 264 V AC	...	...	180 ... 264 V AC
Număr intrări	...	...	2 buc.	...
Bandă de frecvențe	50 / 60 Hz	...	...	50 / 60 Hz
Tensiune ieșire	12 V DC	...	...	12 V DC
Curent maxim	5 A	...	...	2.5 A
Tensiune nominală	...	...	230 V AC	...
Putere	60 W	...	...	30 W
Sarcină maximă releu	...	...	5 A	...
Număr ieșiri	1 buc.	...	1 buc. ( Motorul )	1 buc.
Sarcină maximă pe ieșiri	...	...	350 W	...
Tip conector	...	...	șuruburi	...
Tip carcasă	Material plastic	...	...	Material plastic
Comunicație wireless	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Porturi LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 48 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 4 x port SFP - Uplink</li> <li>• 1 x RJ45 - Posibilitatea de configurare cu ajutorul calculatorului,</li> <li>• 1 x USB - Posibilitatea de configurare cu ajutorul calculatorului</li> </ul>	...	...
Management	...	✓	...	...
Număr de ventilatoare	...	1	...	...
Viteză de comunicație	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Mbps :</li> <li>48 Porturi LAN &amp; PoE</li> <li>Porturi Uplink</li> <li>• 1/10 Gbps - 4 x Porturi SFP</li> </ul>	...	...
Puterea maximă totală	...	405 W	...	...
Performanța de comutare	...	176 Gb/s	...	...
Indice protecție IP	...	...	IP20	...
Viteza de expediere a pachetelor	...	132 Mpps	...	...
Culoare	...	...	Verde	...
Tabel adrese MAC	...	16k	...	...

Acces de pe telefonul mobil	...	Android: Aplicație gratuită <a href="#">Ruijie Reye</a> iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">Ruijie Reye</a>	• Aplicație gratuită <a href="#">SUPLA</a> pentru Android • Aplicație gratuită <a href="#">SUPLA</a> pentru iOS	...
Caracteristici principale	Carcasă pentru montaj pe perete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilitatea de montare în cadrul sistemului Rack</li> <li>• Comutatorul poate fi gestionat prin intermediul rețelei de Internet sau prin intermediul cloud-ului (aplicația Ruijie Reye).</li> <li>• Lista controlului de acces - filtrarea pachetelor în baza adreselor sursă și finale IP ACL</li> <li>• Compatibil cu IEEE 802.1Q, suportă până 4096 grupe VLAN și 4K de identificatoare</li> <li>• Client DHCP, server DHCP, Deservirea DHCP Relay</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP/MSTP</li> <li>• IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>• Deservirea DHCP snooping</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• MTBF (timpul mediu dintre avarii) &gt; 22.86 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlare din browser web,</li> <li>• Control local prin buton,</li> <li>• orar de funcționare,</li> <li>• programabil,</li> <li>• control de la distanță,</li> <li>• control prin comenzi vocale,</li> <li>• Posibilitatea de programare manuală a scenariilor prin intermediul API încorporat.</li> </ul>	Carcasă pentru montaj pe perete
CertIFICATE	...	CE, RoHS	...	...
Protecții	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La supraîncărcare</li> <li>• Scurtcircuit</li> <li>• Supratensiune</li> </ul>	Protecție împotriva descărcărilor atmosferice : 10 kV	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La supraîncărcare</li> <li>• Scurtcircuit</li> <li>• Supratensiune</li> </ul>
Carcasă	...	Rack 19", Metalică	Material plastic	...
Alimentare	...	100 V ... 240 AC	...	...
Consum	...	≤ 405 W	...	...
Temperatură de lucru	-10 °C ... 70 °C	0 °C ... 45 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 70 °C
Greutate	0.15 kg	3.67 kg	0.030 kg	0.11 kg
Dimensiuni	305 x 30 x 17 mm	442 x 222 x 44 mm	47.5 x 47.5 x 20 mm	251 x 30 x 16.5 mm
Producător	...	RUIJIE	ZAMEL	...
Garanție	2 ani	3 ani	2 ani	2 ani