




	РЕЛЕЕН МОДУЛ PK-552	IP КАМЕРА APTI-501C2L-28WP Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	PATCHCORD RJ45/0.5-RED 0.5 m
			
	18.20 DKK 21.84 DKK	460.37 DKK 552.44 DKK	5.59 DKK 6.71 DKK
Стандарт	...	IP	...
Брой на релейните изходи	2
Матрица	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Кабел	UTP кат. 5e : RJ 45 Съединител / RJ 45 Съединител
Консумация на ток	<ul style="list-style-type: none"> • 111 mA, • 5 mA - вход IN
Дължина на кабела	0.5 m
Наговарване на контактите	10 A (max) @ 28 V DC / 30 V DC / 125 V AC / 250 V AC
Изход	2 x NO/NC
Резолюция	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Обектив	...	2.8 mm	...
Ъгъл на виждане	...	93 °	...
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • задействане на релетата с ниско или високо състояние на напрежение - Задава се от джъмperi, • LED сигнализация 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Много лесен и бърз монтаж • Устойчивост на корозия
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED)	...	30 m	...
Метод за компресия на образа	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Скорост на трансмисията на главния поток	...	25 кадри/сек (fps) @ 5 Mpx	...
Мрежов интерфейс	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Гнездо на карта памет	...	—	...
Алармени Входи / Изходи	...	—	...
Аудио	...	<ul style="list-style-type: none"> • Вграден микрофон, • Аудио трансфер по мрежа 	...
WEB Server	...	Вграден	...
Макс. брой on-line потребители	...	10	...
ONVIF	...	19.12	...

Интерфейс RS-485	...	—	...
Достъп от мобилен телефон	...	Порт: 80 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение BitVision • iOS (iPhone): Безплатно приложение BitVision	...
IP адрес по подразбиране	...	192.168.1.168	...
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	...	admin / admin	...
Портове за достъп чрез интернет	...	80	...
Портове за достъп чрез приложение на PC	...	80	...
Порт за достъп чрез мобилно приложение	...	80	...
Порт ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Основен поток rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Спомагателен поток	...
Интелигентен Анализ на Изображението	...	<ul style="list-style-type: none"> • проникване • пресичане на линията • откриване на подозрително поведение • откриване на събиране на хора • откриване на превозни средства 	...
Избрани функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • F-DNR (Defog) - Намаляване на шума в изображението при валежи • Flicker Control - Технология елиминираща уморителния за очите ефект на трептене на кадъра • VLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Детекция на движение • Зони за секретност • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Mirror - Огледален образ • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението 	...
Захранване	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 290 mA 	...
Консумация на мощност	...	≤ 3.5 W	...

Корпус	...	Compact - Метална	...
Цвят	...	Бял	Червен
Клас на защита	...	IP67	...
Работна температура	...	-20 °C ... 60 °C	...
Тегло	0.03 kg	0.45 kg	0.020 kg
Размери	50 x 41 x 19 mm	171 x 73 x 73 mm	...
Поддържани езици	...	полски, английски, български чешки, френски, испански, холандски, немски, португалски, руски, турски, италиански	...
Производител / Марка	...	ARTI	...
Гаранция	2 години	2 години	2 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00