





	TELEVIZORIAUS ARBA MONITORIAUS LAIKIKLIS BRATECK-LP77-44T	IP GREITASUKĖ LAUKO KAMERA SD1A404DB-GNY - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm DAHUA	NEŠIOJAMASIS LIZDAS PCE-2256 400 V 32 A 5P 6H IP44 / IP54
			
	135.65 NOK 164.14 NOK	4549.95 NOK 5505.44 NOK	87.62 NOK 106.02 NOK
Standartas	...	IP	...
Nominali įtampa	400 V / 50 ... 60 Hz
Maksimali srovinė apkrova	32 A
Polių kiekis	5P
Įžeminimas	6h
Elektros laidas	max. 5 x 6 mm ²
Kabelių gnybtai	sriegiami gnybtai
Kištuko tipas	CEE
Tvirtinimo standartas	VESA 100, 150, 200, 200x100, 300, 300x200, 400x200 400x300, 400
Kaiščių medžiaga	CuZn
Didžiausias kabelio izoliacijos skersmuo	22 mm
TV dydis coliais	32 " ... 70 "
Krovumas	75 kg
Rezoliucija	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Atstumas nuo montavimo paviršiaus	47 mm
Jutiklis	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Vertikalusis posvyris	-10 ° ... 4 °
Objektyvas	...	2.8 ... 12 mm	...
Matymo kampas	...	97 ° ... 31.6 °	...
Optinis priartinimas	...	x 4	...
Skaitmeninis priartinimas	...	x 16	...
IR apšviestuvo aprėptis	...	20 m	...
Video išvestis	...	—	...
Sukimosi greitis (rankinis valdymas)	...	• 0.1 °/s ... 70 °/s (horizont.) • 0.1 °/s ... 30 °/s (vertikal.)	...
Sukimosi greitis iš anksto nustatytuose režimuose	...	• 80 °/s (horizont.) • 40 °/s (vertikal.)	...
Horizontaliojo posūkio kampas	...	0 ° ... 355 ° - Galvutės sukimasis su apribota riba	...
Vertikalojo posūkio kampas	...	5 ° ... 90 °	...
RS-485 sąsaja	...	—	...
Išankstinių nustatymų skaičius	...	300	...
Horizontalusis skenavimas	...	✓	...
Judėjimo trasos nustatymas	...	8	...
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Aliarmo įvestys/išvestys	...	—	...
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	25 kps - 4 Mpx	...
Atminties kortelės lizdas	...	Kortelių Micro SD iki 512GB naudojimas	...
Sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

WEB Server	...	Integruotas, NVR atitiktis	...
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	20	...
ONVIF	...	✓	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Integruotas mikrofonas, • Įvestis išoriniams mikrofonui, • Audio išvestis, • Dvikrypčio audio srauto palaikymas • Garso detekcija 	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	...
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.108	...
Prieigos portas per www	...	80, 37777	...
Prieigos portas per programą į PC	...	37777	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	37777	...
ONVIF prievadas	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas	...
Pažangi vaizdo analizė	...	<ul style="list-style-type: none"> • Įsibrovimas • Skaičiavimas atsižvelgiant į kryptį • veido detekcija • scenos pakeitimas • video sabotžas • atmetas/trūkstantis objektas • žmonių ir transporto priemonių klasifikacija • linijų peržengimas 	...
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • EIS - Vaizdo elektroninis stabilizavimas • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • ICR - mechaninis IR filtras • Dienos/nakties režimas • Konfigūruojamos privatumo zonos • Sumanus judesių aptikimas (su asmenų ir transporto priemonių atskyrimu) • SMD 3.0 - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė • IVS analizė 	...
Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.08 A (max) 	...
Galios suvartojimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4 W (tipinis) • 13 W (max) 	...
Korpusas	...	Speed Dome Metalinė, Plastikinis	...
Spalva	Juoda	Juoda + Balta	Raudona
Sandarumo klasė	...	IP66	IP44 / IP54
Mechaninės apsaugos klasė	...	IK08	...
Darbo temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C	...
Svoris	2 kg	0.51 kg	0.28 kg
Matmenys	570 x 430 x 47 mm	Ø 128 x 65 mm	168 x 99 x 73 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, italų	...


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Gamintojas / Markė	...	DAHUA	PCE
Garantija	2 metai	5 metai	2 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00