





	KOLMINKERTAINEN ÄLYKÄS LED-VALAISTUKSEN OHJAIN ATLO-SW3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	NELINKERTAINEN ÄLYKÄS LED-VALAISTUKSEN OHJAIN ATLO-SW4-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAAPELILÄPIVIENTI DPK1.01/11-SIMON54
			
	64.52 PLN 80.00 PLN	81.84 PLN 101.48 PLN	21.86 PLN 27.11 PLN
Sovellutus	laitteiden kytkeminen päälle/pois päältä	laitteiden kytkeminen päälle/pois päältä	...
Tuki	Simon 54 tuotesarja, Nature, Premium-kehychisiä varten
Kanavien määrä.	3	4	...
Moduulien lukumäärä	1
Virta	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Kokonaiskantavuus	3 x 150 W	4 x 150W W	...
Maksimi kokonaisvirta	3 x 3.3 A	4 x 2.5 A	...
Tulojen määrä	3	4	...
Lähtöjen määrä	3	4	...
Liitintyyppi	ruuvien päätteet	ruuvien päätteet	...
Johdoton	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	...
Radioviestintäkantama	< 100 m (avoim alue)	< 100 m (avoim alue)	...
Matkapuhelin tuki	<ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart ilman applikaatiota Android:ssa • Tuya Smart ilman applikaatiota iOS:ssa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart ilman applikaatiota Android:ssa • Tuya Smart ilman applikaatiota iOS:ssa 	...
Valmistaja / Merkki	KONTAKT Simon
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Paikallinen ohjaus fyysisellä painikkeella , Tuya Smart : • aikataulu, • ajastin, • Skenaarioiden asettaminen eri tapahtumien mukaan, • etäpääsy, • äänenhallinta, • Mahdollisuus asettaa laitteen oletustila sähkökatkoksen jälkeen 	<ul style="list-style-type: none"> • Paikallinen ohjaus fyysisellä painikkeella , Tuya Smart : • aikataulu, • ajastin, • Skenaarioiden asettaminen eri tapahtumien mukaan, • etäpääsy, • äänenhallinta, • Mahdollisuus asettaa laitteen oletustila sähkökatkoksen jälkeen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaapelin halkaisija : 6.2 ... 14.5 mm • Kynsi- tai ruuvikiinnitys • Asennus uppoasennettaviin koteloihin • Esteettinen ja kiinteä rakenne
Kuori	Muovi	Muovi	Ei-halogeeninen muovi, PC
Tiiviysluokka	IP20	IP20	IP20
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen (RAL 9003)
Työ lämpötila	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C	...

Paino	0.03 kg	0.03 kg	0.048 kg
Koot	43 x 39 x 22 mm	43 x 39 x 22 mm	• 75 x 75 x 55 mm • 22 mm - kiinnityssyvyys
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	6 vuotta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00