



	CAMÉRA PTZ IP ROTATIVE EXTÉRIEURE DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12MM) - 1080p 2.8 ... 12 mm Hikvision	PINCE AMPÈREMÉTRIQUE UT-213C UNI-T
		
	238.65 EUR 286.38 EUR	70.43 EUR 84.52 EUR
Standard	TCP/IP	...
Transducteur	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Taille de la matrice	2.1 Mpx	...
Résolution	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objectif	2.8 ... 12 mm	...
Angle de vue	• 107 ° ... 32 ° (données du fabricant) • 103 ° ... 32 ° (nos tests)	...
Zoom optique	x 4	...
Zoom numérique	—	...
Portée de l'illuminateur IR	50 m	...
Mesure de la tension DC	...	400 mV ± (1% + 8) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 40 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1% + 3) @ 1 V
Sortie vidéo	—	...
L'étendue de la rotation à l'horizontale	-100 ° ... 100 ° - Rotation de la tête est limitée par une fin de course	...
L'étendue de la rotation à la verticale	-20 ° ... 45 ° - Rotation de la tête est limitée par une fin de course	...
Interface RS-485	—	...
Mesure de la tension AC	...	4 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 40 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V , 400 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V , 600 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Nombre de presets	—	...
Scan horizontal	—	...
Les trajets de mouvement paramètres	—	...
Mesure du courant DC	...	40 A ± (2% + 3) @ 0.01 A , 400 A ± (2% + 3) @ 0.1 A
Méthode de compression d'images	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Entrées/Sorties d'alerte	—	...
Mesure du courant AC	...	40 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A , 400 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré, • Transmission audio via le réseau, • Atténuation et réduction de l'écho / réduction numérique du bruit, • Conformité à la norme AAC 	...
Vitesse de transmission du flux principal	25 images/sec. @ 1080p	...
Interface de réseau	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Intégré, Compatibilité avec NVR	...
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	6	...
ONVIF	✓	...
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)	...
Accès du téléphone portable	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite Hik-Connect • iOS (iPhone): Application gratuite Hik-Connect 	...
Adresse IP par défaut	192.168.1.64	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...
Ports d'accès via www	80	...
Ports d'accès via un logiciel PC	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200	...
Port d'accès via un logiciel mobile	8000	...
Port ONVIF	80	...
Mesure de la résistance	...	400 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (1% + 2) @ 0.001 kΩ , 40 kΩ ± (1% + 2) @ 0.01 kΩ , 400 kΩ ± (1% + 2) @ 0.1 kΩ , 4 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ , 40 MΩ ± (2% + 5) @ 0.01 MΩ

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - sans autorisation Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - sans autorisation 	...
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins ANR -l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure Anti-Flicker - La technologie qui élimine la perception de scintillements d'image fatigante pour les yeux BLC - compensation de la lumière (fond) HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) ICR - Filtre mécanique infrarouge Zones de vie privée - 4 max. Détection de mouvements Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image Mirror - Image en miroir Jour/nuit 	...
Mesure de capacité	...	40 nF ± (4% + 25) @ 0.01 nF , 400 nF ± (4% + 5) @ 0.1 nF , 4 µF ± (4% + 5) @ 0.001 µF , 40 µF ± (4% + 5) @ 0.01 µF , 400 µF ± (4% + 5) @ 0.1 µF , 4 mF ± (10%) @ 0.001 mF 40 mF @ 0.01 mF
Mesure d'inductance	...	—
Consommation d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 11 W @ 12 V DC ≤ 12.5 W @ PoE 	...
Boitier	PTZ, Métal + Plastic	...
Mesure de fréquence	...	10 Hz ... 1 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz ± (0.1% + 4)
Couleur	Blanc	...
Température de travail	-30 °C ... 60 °C	...
Classe d'étanchéité	IP66	...
Langues	anglais, ukrainien	...
SAP Code	311318922	...

Mesure de la température	...	<ul style="list-style-type: none"> • °C -40 ... 40 °C ± (3% + 5) @ 1 °C 40 ... 400 °C ± (3% + 5) @ 1 °C 400 ... 1000 °C ± (1% + 3) @ 1 °C, • °F -40 ... 104 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 104 ... 752 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 752 ... 1832 °F ± (2% + 10) @ 0.1 °F
Changement automatique des plages de mesure	...	✓
Essai de la diode	...	✓
Signalisation de la continuité du circuit	...	✓
RS-232	...	—
USB	...	—
Caractéristiques principales	...	<ul style="list-style-type: none"> • True RMS - mesure précise de la valeur effective réelle du courant et de la tension pour n'importe quelle forme d'onde, • NCV - fonction de détection de champ électrique, • REL - mode de mesure relative, • Enregistrement des valeurs MAX / MIN., • Hold - arrêt de l'affichage de l'appareil de mesure, • Lampe de poche intégrée, • Grand afficheur LCD lisible avec rétroéclairage, • Alarme de batterie faible, • Structure esthétique et solide, • L'ensemble comprend un pochette pratique
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA 	3 x Pile 1.5V, type AAA/LR03 - fourni dans le kit
Poids	0.95 kg	0.24 kg
Dimensions	197 x 105 x 225 mm	221 x 71 x 41 mm
Fabricant/Marque	Hikvision	UNI-T
Garantie	3 ans	2 ans