



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| | IP KAMERA DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4MM)(C)/BLACK PANORAMISK ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision | IP KAMERA IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B PANORAMISK TiOC Full-Color - 7.6 Mpx 2 X 2.8 mm DAHUA |
| |  |  |
| | 617.96 EUR 617.96 EUR | 536.58 EUR 536.58 EUR |
| Standard | TCP/IP | TCP/IP |
| Sensor | 2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS | 2 x 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Matrix størrelse | 2 x 3.7 Mpx - 8 Mpx (samlet) | 2 x 4 Mpx |
| Scanning system | Progressiv | ... |
| Opløsning | 5120 x 1440 - 7.4 Mpx | 4096 x 1860 - 7.6 Mpx , 3632 x 1632 - 6 Mpx , 3040 x 1368 - 4.1 Mpx , 1200 x 530 - 0.6 Mpx , 1920 x 860 - 1.6 Mpx , 960 x 432 - 0.4 Mpx |
| Objektiv | 2 x 4 mm | 2 x 2.8 mm |
| Synsvinkel | 180 ° (horisontal) 44 ° (vertikal) | • 180 ° (producentdata) • 180 ° (vores testresultater) |
| Rækkevidde af IR reflektor | ... | 25 m |
| Hvid LED belysningsrækkevidde | 30 m | 20 m |
| Minimum belysning | ... | 0.005 Lux / F1.0 (farve) |
| Signal/støj forhold (S/N) | ... | > 56 dB |
| RS-485 interface | — | — |
| Hukommelseskortslot | Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse) | Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse) |
| Billede komprimeringsmetode | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+ |
| Alarm indgange/udgange | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget mikrofon • Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Tovejs audio support • Digital støjrreduktion | <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget mikrofon, • Ekstern mikrofonindgang, • Indbygget højttaler • Lydudgang • Tovejs audio support • Audio afsløring • Overholdelse af AAC -standarden |
| Data transmissionshastighed | 20 fps @ 7.4 Mpx | 20 fps @ 7.6 Mpx |
| Netværk interface | 10/100 Base-T (RJ-45) | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server | Indbygget | Indbygget |
| Maks. antal af online brugere | 6 | 20 |
| ONVIF | ✓ | 22.12 |
| Mobiltelefon support | Port nr.: 8000 eller adgang til en sky • Android: Gratis program Hik-Connect • iOS: Gratis program Hik-Connect | Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS |
| Standard IP adresse | 192.168.1.64 | 192.168.1.108 |
| Standard admin bruger / password | admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start | admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start |
| Web browser adgangsporte | 80 | 80, 37777 |
| PC klient adgangsporte | Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation | 37777 |
| Mobile klient adgangsporte | 8000 | 37777 |
| ONVIF port | 80 | 80 |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

| | | |
|---------------------|---|--|
| RTSP URL | <ul style="list-style-type: none"> Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med tilladelse Ekstra strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med tilladelse | <ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin:hasio@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Hoved strøm rtsp://admin:hasio@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Ekstra strøm |
| Udvalgte funktioner | <ul style="list-style-type: none"> Intelligent billedanalyse - overskridelse af linjen, indbrud, afsløring af adgang til området /udgang fra området, ændring af scene WDR - 130 dB- Stort dynamik belyningsområde 3D-DNR - Digital støjreduktion ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet NAS - Network Attached Storage support ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering Anti-Flicker - Teknologien eliminerer trættende øjne flimrende billedeffekt Aktiv afskrækkelsesfunktion - Lys- og lydalarm Hvidt lys (LED) illuminator indbygget : 4 LED dioder BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund) HLC - Høj lyskompensation (punkt) AGC - Automatisk forstærkningsstyring Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate Konfigurerbare: lysstyrke, kontrast, farvemætning Bevægelsesdetektering - klassificering af personer og køretøjer | <ul style="list-style-type: none"> Aktiv afskrækkelsesfunktion, Alternativt blinkende lysdioder: rød og blå - frekvenskonfiguration, Sirenelyd - 3 lydstyrkeniveauer EPTZ - avancerede måldetektions- og sporingsalgoritmer, der udløser alarmer - kan zoome og spore mange mennesker og/eller køretøjer samtidigt WDR - 120 dB- Stort dynamik belyningsområde 3D-DNR - Digital støjreduktion ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger Quick Pick - AI-teknologi, der sammen med optageren muliggør hurtig identifikation af interessante objekter (mennesker/køretøjer) baseret på en kunstig intelligens-algoritme. Det gør det muligt at udtrække og sammenligne farverne på tøj og køretøjer SMD 4.0 - søgning efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj - øget detektionsafstand og modstand mod falske alarmer AI SSA AI Smart Scene Adaptive - scene auto-tilpasning ved hjælp af dyb læringsalgoritmer til at registrere miljøforhold såsom regn, tåge, baggrundsls, svagt lys og flimren for at indstille de optimale billedparametre BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation Drift dag/nat Full Color - farverig nattilstand Automatisk hvid balance AGC - Automatisk forstærkningsstyring Bevægelses detektion - maks. 4 zoner Zonesikkerhed - maks. 8 Mirror - Spejlbillede Lys- og lydalarm Hvidt lys (LED) illuminator indbygget : 2 LED dioder IVS analyse : overskridelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer, ændring af scene, video sabotage, Audio afsløring |
| Strømforsyning | <ul style="list-style-type: none"> 12 V DC / 790 mA, PoE (802.3af) | <ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 750 mA |
| Strømforsyning | <ul style="list-style-type: none"> ≤ 9.5 W @ 12 V DC ≤ 10.5 W @ PoE | <ul style="list-style-type: none"> ≤ 10.3 W @ PoE ≤ 9 W @ 12 V |
| Hus | Compact, Metal | Dome - Metal |
| Farve | Sort | Hvid |
| Tætningsklasse | IP67 | IP67 |
| Hærværkssikret | — | — |
| Arbejdstemperatur | -30 °C ... 60 °C | -40 °C ... 60 °C |
| Vægt | 1.28 kg | 0.97 kg |
| Dimensioner | Ø 156 x 155.3 mm | Ø 122 x 132 mm |
| SAP Code | 311323800 | ... |
| Understøttede sprog | polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, italiensk | polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, russisk, portugisisk, rumænsk, ukrainsk, ungarsk, italiensk |
| Producent / Mærke | Hikvision | DAHUA |
| Garanti | 3 år | 5 år |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00