

	MODULO DI CONTROLLER DI ACCESSO MC16-PAC-ST-10 ROGER	CONNETTORE STRIP PASSANTE WAGO-2773-2401*P100	SET DI CONNETTORI RAPIDI PER CAVI OR-SZ-8009 ORNO	CONNETTORE PER STRISCE LED AD-TL-6499/Z-P 8 mm ORNO
				
	1037.21 EUR 1265.40 EUR	42.46 EUR 51.80 EUR	34.22 EUR 41.75 EUR	0.66 EUR 0.81 EUR
Uso destinato	Collegamento dei cavi	Funziona con l'illuminazione a LED
Numero di uscite di alimentazione	1 unità
Numero di porte supportate	10 (bidirezionali)
Larghezza del nastro	8 mm
Numero di lettori supportati	40
Lunghezza del cavo	140 mm
Incluso nel pacchetto:	...	100 unità Il prezzo indicato è per una confezione
Materiale dei contatti	100 % Cu + Sn	...
Custodia	Plastica
Numero di coppie di terminali	...	1
Quantità di utenti	illimitato (è richiesto l'acquisto della relativa licenza)
Tipo di connettore	...	2 x morsetto a molla	Giunzione a pressione + Giunzione a morsetto	...
Grado di protezione	—
Materiale	PC + Nylon 66	...
Tensione massima di alimentazione	48 V
Quantità di supporti per identificatore	8 - Scheda di prossimità, codice PIN, impronta digitale, ecc.
Memoria del buffer	Buffer di 8 000 000 eventi
Numero di zone di accesso	20
Numero di zone di allarme	20
Supporto per batteria	12 V / 7 Ah
Sezione del cavo	...	• 0.75 ... 4 mm ² - Filo, • 1.5 ... 4 mm ² - Filo intrecciato
Valore ammesso della tensione nominale	...	450 V
Corrente nominale	...	32 A
Comunicazione	• Ethernet - Presa RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfaccia RS-485
Colore	...	Trasparente	...	Bianco

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Temperatura di funzionamento	5 °C ... 40 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile	10 % ... 95 % (senza condensa)
Peso	0.14 kg	0.002 kg
Quantità di unità in confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Giunzione a pressione 72 unità (totale) - 30 unità - 2 x 0.75 - 2.5 mm² - 30 unità - 3 x 0.75 - 2.5 mm² - 12 unità - 5 x 0.75 - 2.5 mm² • Giunzione a morsetto 37 unità (totale) - 20 unità - 2 x 0.2 - 4 mm² - 12 unità - 3 x 0.2 - 4 mm² - 5 unità - 5 x 0.2 - 4 mm² 	...
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto integrato nel software VISO ST • Funzioni nel sistema VISO ST: - base di dati MSSQL - funzionamento in sistemi distribuiti - funzionamento multistazione - monitoraggio delle transizioni con anteprima video - segnalazione eventi relativi a orari e presenze - massimo numero di transizioni nel sistema : 128 	Il prodotto è riutilizzabile	<ul style="list-style-type: none"> • alta qualità • collegamento rapido dei cavi 	...
Dimensioni	175 x 72 x 30 mm	30 x 7 x 5 mm	...	140 x 15 x 5 mm
Costruttore / Marca	ROGER	WAGO	ORNO	ORNO
Garanzia	3 anni	2 anni	...	2 anni