




	KAMERA IP DS-2CD2421G0-IW(2.8MM)(W) Wi-Fi - 1080p Hikvision	PREHODNA MUFA GELBOX DINO IP68 RayTech	NOSILEC KAMERE PFA139 DAHUA
			
	138.46 EUR 138.46 EUR	18.37 EUR 18.37 EUR	16.02 EUR 16.02 EUR
Standard	TCP/IP
Premer nosilca	Ø 108 mm
Napetostna izolacija	...	1 kV	...
Pretvornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Ustrezni za kamere	DAHUA - spodaj dokumentacija, ki si jo lahko presnamete.
Razred tesnosti	...	IP68	...
Velikost matrice	2.1 Mpx
Material	Aluminij
Barva	Bel
Razdalja od montažne površine	28.5 mm
Prerez voda	...	max. 4 x 4 mm ² @ IP68	...
Premer kabla	...	Ø 10 ... 16 mm	...
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Notranje dimenzije	...	100 x 27 x 28 mm	...
Objektiv	2.8 mm
Vidni kot	107 °
Zaseg IR osvetljave	10 m
Zunanje dimenzije	...	125 x 43 x 33 mm	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajen mikrofoni, • Vgrajen zvočnik, • Podpora dvosmernega audio
Vmesnik RS-485	—
Alarmni vhodi / izhodi	—
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s @ 1080p
ONVIF	✓
Mrežni protokoli	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour
Mrežni vmesnik	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n
Dostop iz mobilnega telefona	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Hik-Connect • iOS: Brezplačna aplikacija Hik-Connect
Privzeti naslov IP	DHCP ali 192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	80
Porti dostopa prek aplikacije PC	Port: 8000 ali dostop prek oblaka aplikacija iVMS-4200

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porti dostopa prek mobilne aplikacije	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Glavni tok rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z avtorizacijo • Pomožni tok rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z avtorizacijo
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajen detektor PIR, Zaseg : 10 m / 90 ° • Wi-Fi - IEEE 802,11 b/g/n, Zaseg : 50 m (odprt prostor) • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • Podpora NAS - Network Attached Storage • Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike • Vgrajeni IR osvetljevalnik omogoča opazovanje ponoči • ICR - Mehanični IR filter • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Sharpness - izostritev slike • Detekcija gibanja
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE, • ≤ 6.5 W @ 12 V DC
Teža	0.22 kg (s podstavkom)	0.03 kg	0.15 kg
Dimenzije	76 x 135 x 82 mm (s podstavkom)	...	Ø 108 x 28.5 mm
Delovna temperatura	-10 ... 40 °C
Podpirani jeziki	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalski, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	Hikvision	RayTech	DAHUA
SAP Code	311313456
Garancija	3 leta	2 leta	3 leta