




	<a href="#">KÜLTÉRI PTZ PTZ IP KAMERA DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12MM) - 1080p 2.8 ... 12 mm Hikvision</a>	<a href="#">SZERSZÁM OPTIKAI CSATLAKOZÓK TISZTÍTÁSÁHOZ WUN-014 FC / SC / ST</a>	<a href="#">IZOPROPIL ALKOHOL CLEANSER-IPA/400 SPRAY 400 ml</a>
			
	95333.33 HUF 121073.33 HUF	11899.05 HUF 15111.79 HUF	2540.00 HUF 3225.80 HUF
Szabvány	TCP/IP	...	...
Csomagolás	...	...	Spray 400 ml
Kiválasztott jellemzők	...	...	Spray készítmény csővel a nehezen elérhető helyeken a könnyebb applikációjához
Átalakító	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Mátrix méret	2.1 Mpx	...	...
Használat	...	Tökéletes az optikai alkatrészek szennyeződéseinek eltávolításához Csatlakozó típusa : FC / SC / ST	...
Felbontás	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Objektív	2.8 ... 12 mm	...	...
Látószög	• 107 ° ... 32 ° (gyártó adatai) • 103 ° ... 32 ° (tesztjeink)	...	...
Optikai zoom	x 4	...	...
Digitális zoom	—	...	...
Infravörös megvilágító hatótávja	50 m	...	...
Video kimenet	—	...	...
Vízszintes forgatás tartománya	-100 ° ... 100 ° - A fej forgását végálláskapcsoló korlátozza	...	...
Függőleges forgatás tartománya	-20 ° ... 45 ° - A fej forgását végálláskapcsoló korlátozza	...	...
RS-485 interfész	—	...	...
Presetek száma	—	...	...
Vízszintes scan	—	...	...
Útvonal beállítások	—	...	...
Képtömörítési eljárás	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	—	...	...
Audio	• Beépített mikrofon, • Audio jelátvitel hálózaton keresztül, • Visszhang elnyomás és csökkentés / digitális zajcsökkentés, • Megfelel a AAC szabványnak	...	...
Fő adatsugár átviteli sebessége	25 fps @ 1080p	...	...
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	Beépített, NVR megfelelısség	...	...
Max. on-line felhasználók száma	6	...	...
ONVIF	✓	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Memória kártya bemenet	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)	...	...
Mobil telefon hozzáférés	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.64	...	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...	...
www hozzáférési portok	80	...	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - iVMS-4200 applikáció	...	...
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	8000	...	...
ONVIF port	80	...	...
RTSP URL	• Fő adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - autorizációval • Segéd adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - autorizációval	...	...
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány</li> <li>• 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén</li> <li>• EXIR - magas hatékonyságú infravörös led technológia, mely egyenletesen világítja meg az egész területet, úgy a középpontot, mint a sarkokat.</li> <li>• ANR - a kép rögzítése a kártyán a felvevővel való kapcsolat megszünte esetén (hálózati hiba) és az azt követő szinkronizálás</li> <li>• Anti-Flicker - szemet fárasztó vibráló képhatást kiküszöbölő technológia</li> <li>• BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér)</li> <li>• HLC - Erős fény kompenzáció (spot)</li> <li>• ICR - Mechanikus infravörös szűrő</li> <li>• Magán övezetek - max. 4</li> <li>• Mozgásérzékelés</li> <li>• Sharpness - Kép kontúr élesítés</li> <li>• Mirror - Kép tükörképe</li> <li>• Nappal/éjszaka mód</li> </ul>	...	...
Táplálás	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA	...	...
Energiafogyasztás	• ≤ 11 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE	...	...
Borítás	PTZ, Fém + Műanyag	...	...
Szín	Fehér	...	...
Működési hőmérséklet	-30 °C ... 60 °C	...	...
Védelmi osztály	IP66	...	...
Súly	0.95 kg	0.02 kg	0.39 kg
Méret	197 x 105 x 225 mm	178 x 17 x 17 mm	Ø 66 x 200 mm
Támogatott nyelvek	angol, ukrán	...	...
Gyártó / Márka	Hikvision	...	...
SAP Code	311318922	...	...
Garancia	3 év	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00