



	KYTKIN POE GTX-C1-10-8G2G 8-PORTTI	ULKONEN IR-VALAISIN, JOSSA HÄMÄRÄKYTKIN 3N-80/60S2-DC12/24V
		
	2216.58 CZK 2748.56 CZK	1442.23 CZK 1788.37 CZK
Toimintapiiri	...	80 m
Loistokulma	...	60 °
Kuori	...	Alumiiniseos, Väri: valkoinen
Hämäräkytkin	...	✓
LAN portti	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Optisen aallon pituus	...	850 nm
Tiiviysluokka	...	IP66
Hallinta	—	...
LED diodit	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed	...
Lähetyksen nopeus	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN portti - Uplink + 8 x LAN & PoE portti	...
Työtilat	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - laite toimii normaalina PoE kytkimenä • V - VLAN (Port Isolation) - portit 1 ... 8 on eristetty toisistaan ja toimivat erikseen porttien 9, 10 kanssa • S - Extend - Toimintapiiri : 250 m @ 10 Mbps 	...
Maximaalinen lähtövirta	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / Hi-PoE portti - 1 portti • 30 W / PoE portti - 2 ... 8 portti 	...
Maximaalinen kokonaisvirta	120 W	...
MAC-osoitteiden taulukko	2k	...

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • MDI/MDI-X automaattinen tunnistuspiirre - automaattine tunnistus tiedonsiirtotila • Full Duplex: IEEE802.3x,Half Duplex: Back Pressure • Auto-learning ja Auto-aging toiminto tukee MAC osoitteita • PD Alive -tilan PoE -laitteita syöttävien porttien valvonta ja automaattinen uudelleenkäynnistys katkaisemalla virransyöttö, kun havaitaan reagoimaton laite • MTBF (käskimääräinen vikaväli) : 50000 h 	...
Todistukset	CE, FCC Class B	...
Turvallisuus	Ylijännite ± 4 kV	...
Virta	100 ... 265 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 990 mA, • 24 V DC / 490 mA
Työ lämpötila	-10 °C ... 45 °C	-20 °C ... 55 °C
Paino	0.79 kg	0.73 kg
Koot	210 x 150 x 35 mm	150 x 105 x 200 mm
Takuu	2 vuotta	2 vuotta