



	KABELHOLDERSÆT TRSH-SET	IP SPEED DOME KAMERA UDENDØRS SD1A203T-GN - 1080p 2.8 ... 8.1 mm DAHUA
		
	2.71 EUR 2.71 EUR	459.91 EUR 459.91 EUR
Standard	...	TCP/IP
Sensor	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Matrix størrelse	...	2.1 Mpx
Opløsning	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Antal af stykker i pakken	10 stk. (samlet) • 2 stk. : 65 mm x 27 mm x 11 mm • 2 stk. : 33 mm x 33 mm x 15 mm • 2 stk. : 34 mm x 34 mm x 12 mm • 2 stk. : 28 mm x 28 mm x 16 mm • 2 stk. : 28 mm x 28 mm x 15 mm	...
Scanning system	...	Progressiv
Objektiv	...	2.8 ... 8.1 mm
Synsvinkel	...	106 ° ... 35 ° (producentdata) 100 ° ... 46 ° (vores testresultater)
Optisk zoom	...	x 3
Digital zoom	...	—
Rækkevidde af IR reflektor	...	15 m
Signal/støj forhold (S/N)	...	> 50 dB (AGC slukket)
Video udgang	...	—
Hulmål	• 2 stk. : 5 x Ø 6 mm • 2 stk. : 3 x Ø 6 mm • 2 stk. : 2 x Ø 6 mm • 2 stk. : 1 x Ø 6 mm • 2 stk. : 2 x Ø 5 mm	...
Montage	Det nederste lag er understøttet med en Scotch tape	...
Materiale	Kunststof	...
Rotationshastighed (manuel styring)	...	0.1 °/s ... 70 °/s (horisontal) 0.1 °/s ... 30 °/s (vertikal)
Rotationshastighed af preset	...	max. 80 °/s (horisontal) max. 40 °/s (vertikal)
Vandret drejeområde	...	0 ° ... 355 ° - Rotation af hovedet er begrænset af stop
Lodret drejeområde	...	5 ° ... 90 °
RS-485 interface	...	—
Antal af indstillinger	...	300

Vandret scanning	...	✓
Ruteindstillinger	...	8
Billede komprimeringsmetode	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Bithastighed (bitrate)	...	448 ... 8192 kbps
Alarm indgange/udgange	...	—
Data transmissionshastighed	...	25 fps - 1080p
Hukommelseskortslot	...	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
Netværk interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Netværksprotokoller	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server	...	Indbygget, NVR overholdelse
Maks. antal af online brugere	...	20
ONVIF	...	16.12
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget mikrofon, • Ekstern mikrofonindgang, • Lydudgang
Mobiltelefon support	...	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Standard IP adresse	...	192.168.1.108
Web browser adgangsporte	...	80, 37777
PC klient adgangsporte	...	37777
Mobile klient adgangsporte	...	37777
ONVIF port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ICR - Mekanisk infrarødfilter • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • IVS analyse : afsløring ansigt, overskridelse af linjen, indbrud, forladte / manglende objekt • Drift dag/mat • Konfigurerbare Privacy Zones • Intelligent 3D positioneringssystem



Strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 875 mA
Strømförbrug	...	≤ 10.5 W
Hus	...	Speed Dome Metal, Plastik
Farve	Sort	Sort + Hvid
Tætningsklasse	...	IP66
Arbejdstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Vægt	...	0.51 kg
Dimensioner	...	Ø 128 x 63 mm
Understøttede sprog	...	engelsk, polsk
Producent / Mærke	...	DAHUA
Garanti	2 år	5 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00