



	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-RECORDER IDS-7204HTHI-M1/S(C)/4A+4/1ALM 4 KANALEN ACUSENSE Hikvision</a>	<a href="#">ELEKTROMAGNETISCHE SLUITING R4-24.13 OMKEERBAAR</a>
		
	373.30 EUR 451.69 EUR	22.09 EUR 26.73 EUR
Nominale spanning	...	24 V ± 2 V DC
Stroomgebruik	...	105 ... 125 mA DC
Standaard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Toepassing	...	rechts hangende deur / links hangende deur
Penblokkade	...	—
Geheugenfunctie	...	—
Omgekeerde werking	...	✓
Video-ingang	4 st. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Instelling vrije ruimte	...	✓
Toegestane druk op de deur tijdens het loskomen van de pen	...	30 N
Toegestane belasting van een deur die werkt met een sluiting	...	3000 N
Toegestane ononderbroken werkingstijd	...	onbeperkt
Video-uitgang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 st. HDMI 4K</li> <li>• 1 st. VGA</li> <li>• 1 st. CVBS - BNC-aansluiting</li> </ul> Mogelijkheid om de SPOT-functie te configureren op een van de uitgangen	...
Audio-ingang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 st. CINCH,</li> <li>• 4 st. Coaxial audio - Audio van de camera's</li> </ul>	...
Audio-uitgang	1 st. CINCH	...
Beeldcompressiemethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...

Resolutie van het opgeslagen beeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI / HD-CVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 ,</li> <li>• HD-TVI : 5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 , 3 Mpx - 1920 x 1536 ,</li> <li>• HD-TVI / AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>	...
Regeling opslagsnelheid	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 b/s 8.3 Mpx @ 1 ... 15 b/s 5 Mpx @ 1 ... 20 b/s 3.7 Mpx @ 1 ... 25 b/s 3 Mpx @ 1 ... 18 b/s 1080p @ 1 ... 25 b/s 720p @ 1 ... 25 b/s 960H @ 1 ... 25 b/s D1 @ 1 ... 25 b/s voor toewijzing aan ieder kanaal	...
Werkingsmodi	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP	...
Opnamemodi	Handmatig, alarm, bewegingsdetectie, rooster	...
Ondersteunde harde schijven	1 x 10 TB SATA	...
Archivering op externe dragers	Backup op USB-drive (pendrive, externe schijf)	...
Zoeken en afspelen van opnames	Het zoeken van opnamen op de tijdlijn of in een bestandenlijst. Afspelen: vooruit, versneld, vertraagde opname. Tegelijkertijd kunnen max. 4 camera's wordt afgespeeld	...
Netwerkkinterface	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T	...
Bitrate	32 ... 16384 kbps	...
Netwerkfuncties	Network Client software en IE-browser: live bekijken, afspelen en opslaan van opnamen, gedeeltelijke configuratie van parameters, recorder	...
Netwerkprotocollen	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app <a href="#">iVMS-4500</a> of <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">iVMS-4500</a> of <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Standaard IP-adres	DHCP of 192.168.1.64	...
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / -	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Toegangspoorten voor www	80	...
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	554 RTSP, 8000	...
Toegangspoort voor mobiele applicatie	8000	...
ONVIF-poort	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hoofdstroom</li> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Hulpstroom</li> </ul>	...
Alarmingangen/uitgangen	4 / 1	...
PTZ besturing	RS-485 PELCO-D/P Besturing conform coax HD-TVI Hikvision	...
Bewegingsdetectie	2.0	...
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVR van de serie AcuSense,</li> <li>• Intelligente beeldanalyse : overschrijden van lijnen, binnendringing, Deep Learning-technologie</li> <li>• Intelligente bewegingsdetectie (met onderscheid tussen mensen en voertuigen)</li> <li>• Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen</li> </ul>	...
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 st. USB 2.0</li> <li>• 1 st. USB 3.0</li> </ul>	...
Muisbediening	✓	...
IR-afstandsbediening meegeleverd	—	...
Voeding	12 V DC / 2 A (adapter meegeleverd)	...
Kleur	Zwart	...
Gewicht	1.23 kg	0.164 kg
Afmetingen	315 x 248 x 45 mm	21 x 29 x 68 mm
Ondersteunde talen	Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Grieks, Spaans, Nederlands, Duits, Noors, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Hongaars, Italiaans	...
Producent / Merk	Hikvision	...
SAP Code	300227790	...
Garantie	3 jaar	2 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00