

	КОМПЛЕКТ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ USP-U30 ЗА ФОТОВОЛТАЙЧНИ ПАНЕЛИ	МОНТАЖНА КОНЗОЛА ЗА МОНТИРАНЕ НА РЕКОРДЕРА В RACK ШКАФА RM-1U-380 UNIVIEW	МОДУЛ НА КОНВЕРТОРА IPS-3400	IP КАМЕРА IPC-HDW1439V-A-IL Smart Dual Light - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA
				
	20.17 GBP 24.20 GBP	6.88 GBP 8.26 GBP	109.88 GBP 131.86 GBP	138.83 GBP 166.60 GBP
Приложение	...	Записващи устройства UNIVIEW от серията NVR302
Стандарт	TCP/IP
Материал	Алуминий
Тип	Повишаване на напрежението, DC/AC	...
Матрица	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Регулиране на ъгъла на наклона	15 ° ... 50 °
Размер на матрицата	4 Mpx
Захранващо напрежение	11 V ... 15 V DC	...
Избрани характеристики	Максимална мощност на монтирания панел : 80 W
Входен ток	max. 308 A	...
Изходно напрежение	• 220 V ... 240 V AC (приблизително синусоидално), • 5 V DC - USB	...
Регулация на изходното напрежение	—	...
Мощност	3400 W (max) 1700 W (непрекъсната работа)	...
Коефициент на полезно действие /КПД/	92 % (при пълно натоварване)	...
Резолюция	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Защити	• Срещу късо съединение • От претоварване • Термична	...
Обектив	2.8 mm
Ъгъл на виждане	94 °
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED)	30 m
Обхват на IR осветителя	30 m
Метод за компресия на образа	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Скорост на трансмисията на главния поток	25 кадри/сек (fps) @ 3,7 Mpx
Гнездо на карта памет	—
Алармени Входи / Изходи	—
Аудио	• Вграден микрофон • Аудио трансфер по мрежа • Съответствие със стандарта AAC • Детекция на звук
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Вграден
Макс. брой on-line потребители	6
ONVIF	✓
Достъп от мобилен телефон	Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение DMSS • iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS
IP адрес по подразбиране	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на РС	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение	37777
Порт ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Завъртане на изображението и огледално отражение • Детекция на движение - макс. 4 конфигурируеми зони • Зони за секретност - макс. 4 • Интелигентен Анализ на Изображението : Детекция на човек
Корпус	Dome - Метал + Пластмаса
Цвят	...	Черен	...	Бял
Клас на защита	IP67
Вандалоустойчива	—
Захранване	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Консумация на мощност	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5.7 W @ PoE • ≤ 4.6 W @ 12 V DC
Работна температура	-40 °C ... 60 °C
Тегло	0.94 kg (общо)	0.084 kg	2.3 kg	0.33 kg
Размери	310 x 300 x 43 mm - всеки елемент	52 x 46.5 x 15 mm	286 x 165 x 69 mm	Ø 110 x 101 mm
Поддържани езици	английски, испански, руски
Производител / Марка	...	UNIVIEW	...	DAHUA
Гаранция	2 години	2 години	2 години	3 години