



	МУЛТИКЛЮЧ /МУЛТИСУИЧ/ MV-532 5 ВХОДА/32 ИЗХОДА TERRA	IP КАМЕРА IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B WizSense - 1080p 2.8 mm DAHUA
		
	464.66 AUD 557.59 AUD	324.96 AUD 389.95 AUD
Стандарт	...	TCP/IP
Матрица	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата	...	2.1 Mpx
Входове	4x 950 MHz ... 2400 MHz , 1x 47 MHz ... 862 MHz - Активно	...
Изходи	32x 47 MHz ... 2400 MHz	...
Резолюция	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Обектив	...	2.8 mm
Превключващи сигнали	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz	...
Ъгъл на виждане	...	• 107 ° (данни на производителя) • 102 ° (нашите тестове)
SAT усилване (прекорекция на кабела)	2 ... 14 dB	...
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED)	...	30 m
Обхват на IR осветителя	...	30 m
TV усилване (прекорекция на кабела)	-4 ... 5 dB	...
Регулировка на усилването SAT	12 dB със стъпка 4 dB	...
Регулировка на усилването TV	15 dB със стъпка 1 dB	...
Метод за компресия на образа	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Скорост на трансмисията на главния поток	...	25 кадри/сек (fps) @ 1080p
Гнездо на карта памет	...	Поддържане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)
Сепарация	• Между входовете SAT/SAT \geq 30 dB • На изходите \geq 27 dB SAT • На изходите \geq 35 dB DVB-T	...
Интерфейс RS-485	...	—
Максимално изходно ниво SAT	105 dB μ V	...
Алармени Входи / Изходи	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Аудио	...	Вграден микрофон
Максимално изходно ниво TV	80 ... 86 dBµV	...
Захранване на предусилватели	—	...
Мрежов интерфейс	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server	...	Вграден
Макс. брой on-line потребители	...	6
ONVIF	...	✓
Достъп от мобилен телефон	...	Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение DMSS • iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS
IP адрес по подразбиране	...	192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	...	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет	...	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на PC	...	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение	...	37777
Порт ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Избрани функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Режим ден/нощ (color/b&w/auto) • ICR - Механичен IR филтър • WB - Баланс на бялото (ATW/AWB/мануален/вътрешен/външен) • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Конфигурируеми зони за секретност • видео саботаж • Mirror - Огледален образ • Full Color - цветен нощен режим • Интелигентно откриване на движение (с разграничаване между хора и превозни средства) • SMD PLUS - търсене на обект, класифициран като: човек, моторно превозно средство • IVS анализ : проникване, пресичане на линията - класификация на хора и превозни средства • Съвместимост с NVR



Корпус	...	Dome - Метал + Пластмаса
Цвят	...	Бял
Клас на защита	...	IP67
Вандалоустойчива	...	—
Захранване	Входове HL/HH Захранващ адаптер 18 V DC / 1 A (не е включено в комплекта)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 320 mA
Консумация на мощност	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.4 W @ PoE • ≤ 3.8 W @ 12 V DC
Работна температура	...	-40 °C ... 60 °C
Тегло	1.52 kg	0.46 kg
Размери	267 x 135 x 50 mm	Ø 122 x 100 mm
Поддържани езици	...	полски, английски, чешки, френски, испански, холандски, немски, руски, португалски, румънски, турски, украински, унгарски, италиански
Производител / Марка	TERRA	DANUA
Гаранция	2 години	3 години

