



	BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO ZVONKU ATLO-AD-ML30	PŘÍSTUPOVÝ BOD RB-D52G-5HACD2HND-TC-HAP-AC2 hAP ac ² , 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps ± 867 Mbps MIKROTIK
		
	111.25 CZK 111.25 CZK	2218.50 CZK 2218.50 CZK
Spolupráce	poplachová centrála ATLO-AZ-WG13A-TUYA	...
Napájení z baterie	1 x CR2032 3V	...
Rozsah frekvence	433 MHz	2.4 GHz, 5 GHz
Typ antény	...	4 x Vnitřní anténa
Dosah přenosu	≤ 100 m (v otevřeném terénu)	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Přenosové rychlosti	...	300 Mbps + 867 Mbps
"Index of Protection"	—	...
Porty LAN	...	4 x 10 / 100 / 1000 Mbps LAN 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink
Přípustná relativní vlhkost okolí	≤ 85 %	...
LED indikátory	...	Power, User, 4 x Ethernet, WAN, WPS
Citlivost přijímače	...	2.4 GHz : • 1M : -100 dBm • 11M : -94 dBm • 6M : -96 dBm • 54M : -78 dBm • MCS0 : -96 • MCS7 : -73 5 GHz : • 6M : -96 dBm • 54M : -80 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -75 dBm • MCS9 : -70 dBm
DDNS	...	✓
Server DHCP	...	✓
Update firmware	...	✓
Rozhraní správy	...	WWW prohlížeč
Výkon vysílače	...	max. 27 dBm @ 2.4 GHz max. 26 dBm @ 5 GHz
Napájení	...	• 12 ... 30 V DC / 0.8 A (adaptér je součástí balení) • 18 ... 28 V DC - Passive PoE

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Kryt - Plastová, Povrchová • LED indikace • Nízká spotřeba energie < 10 μA 	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný 4portový switch • Funkce WPS umožňuje snadné navazování šifrovaného spojení • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Port USB • IPsec • Tlačítko Mode
Provozní teplota	-10 °C ... 50 °C	-40 °C ... 50 °C
Hmotnost	0.02 kg	0.17 kg
Rozměry	Ø 50 x 13 mm	120 x 99 x 33 mm
Výrobce / Značka	ATLO	MikroTik
Záruka	2 roky	2 roky