




	<a href="#">TĪRĪŠANAS PASTA PEVALIN-PROFESSIONAL/500 500 ml TESA</a>	<a href="#">PAPLAŠINĀTĀJS USB-EX-50</a>	<a href="#">ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA OMEGA-23P18-6P-AI - 1080p 5.35 ... 96.3 mm</a>
			
	12.28 EUR 14.86 EUR	8.84 EUR 10.70 EUR	237.83 EUR 287.77 EUR
Standarts	...	...	TCP/IP
Sensors	...	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Iepakojums	500 ml	...	...
Matricas izmērs	...	...	2.1 Mpx
Savienotāji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 1.1</li> <li>• RJ45</li> </ul>	...
Skenēšanas sistēma	...	...	Progresīvs
Uztveršanas zona	...	50 m	...
UTP kategorija	...	5 / 5e / 6	...
Izšķirtspēja	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs	...	...	5.35 ... 96.3 mm
Redzamības leņķis	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 57 ° ... 3.5 ° (ražotāja dati)</li> <li>• 50 ° ... 3.8 ° (mūsu pārbaudes)</li> </ul>
Optiskais zoom	...	...	x 18
Automātisks IR izgaismotājs	...	...	Infrasarkano staru prožektora jaudas adaptīvā pielāgošana objektīva zoom un ārējā apgaismojuma spilgtumam
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	...	80 m
Video izeja	...	...	—
Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	...	...	1 °/s ... 120 °/s (līmenis) , 1 °/s ... 30 °/s (vertikāli)
Horizontālās rotācijas diapazons	...	...	360 ° nepārtraukts
Vertikālās rotācijas diapazons	...	...	0 ° ... 93 °
Interfeiss RS-485	...	...	—
Presetu skaits	...	...	255
Horizontālā skenēšana	...	...	✓
Attēla kompresijas metode	...	...	H.265 / H.264
Aizsardzība	...	...	Pārspriegums

Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iebūvēts mikrofons</li> <li>• Iebūvēts skaļrunis</li> <li>• Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts</li> <li>• Balss ziņojumi angļu vai ķīniešu valodā</li> </ul>
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas	...	...	—
Atmiņas kartes ligzda	...	...	—
Tīkla interfeiss	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	...	25 kadru nomaiņas ātrums @ 1080p
WEB Server	...	...	Iebūvēts
ONVIF	...	...	✓
Piekluve mobilajam telefonam	...	...	Ports: 80 vai piekluve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Default adrese IP	...	...	192.168.1.168
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	...	admin / admin Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti	...	...	80
ONVIF ports	...	...	8999
RTSP URL	...	...	rtsp://ip_address/1/h264major - Galvenā plūsma rtsp://ip_address/1/h264minor - Blakus plūsma
Maršruta iestatījumi	...	...	8
OSD ekrāna izvēlne	...	...	preset 95

Izvēlētās funkcijas	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelīģenta attēla analīze : ielaušanās,</li> <li>• Intelīģenta objektu izsekošana - efektīvs izsekošanas diapazons: 5 ... 45 m, ātrums: 3 ... 12 km/h</li> <li>• WDR - plašs dinamikas diapazons</li> <li>• Parking action - kameras automātiska iestāšanās noteiktā pozīcijā, ja operators uz kādu laiku neekspluatē ierīci</li> <li>• ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs</li> <li>• BLC - konfigurējama izgaismojuma kompensācija</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• IR staru prožektora optimizācija</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> <li>• Kustības atklāšana - Ekrāna sadale 16 x 12</li> </ul>
Energoapgādes avots	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at)</li> <li>• 12 V DC / 3 A (komplektā strāvas adapteris)</li> </ul>
Korpuss	...	...	Speed Dome, Metāla
Krāsa	...	...	Balts + Melns
Aizsardzības klase	...	...	IP66
Darba temperatūra	...	...	-40 °C ... 70 °C
Svars	...	0.05 kg (kopā)	1.5 kg (ar stiprinājumu)
Izmērs	...	54 x 32 x 22 mm	200 x 246 x 136 mm (ar stiprinājumu)
Valodu izvēle	...	...	poļu, angļu, čehu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, turku, itāļu
Ražotājs / Marka	TESA	...	OMEGA
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi