

	SEPARATOR VIDEO AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL PFM791 DAHUA	VEČNAMENSKI PREPARAT K2-07/150ML SPRAY 150 ml K2	ADAPTER WT-4.4/GT-55
			
	207.77 NOK 207.77 NOK	28.47 NOK 28.47 NOK	8.31 NOK 8.31 NOK
Pakiranje	...	Spray 150 ml	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Vrsta naprave	Pasivne
Število vhodov	1 - Vtičnica BNC
Število izhodov	1 - Vtič BNC
Tip konektorja	Prehod : Vtič : 6.5 / 4.3 / 1.4 mm , Vtičnica : 5.5 / 2.1 mm
Vhodna impedanca	75 Ω
Izhodna impedanca	75 Ω
Material	Kovina + PET
Galvanska separacija med izhodom in vhodom	800 V - ob konicah
Vneseno slabljenje	0.5 dB
Uporaba	...	<ul style="list-style-type: none"> • Odprava piskanja in škripanja, • Mazanje, • Odstranjevanje vode, • Penetracija, • Zaščita pred korozijo, • Konzervacija površin, • Odstranjevanje umazanije 	...
Pasovna širina	0 ... 65 MHz
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • PROTIPRENAPETOSTNA ZAŠČITA : 4 kV 10/700 μs • Skladnost s standardi IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 • MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama) > 20000 h • Dolžina kablov 2 x 13 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparat v obliki razpršila s cevko, ki olajšuje nanos na težko dostopnih mestih • Dvojni aplikator - za širok curek za nanos na večjo površino ter za natančno usmerjeni curek (s cevko) za težje dostopna mesta • Uporablja se lahko v katerem koli položaju, tudi v položaju z zgornjim delom obrnjenim navzdol 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelo enostavna in hitra montaža • Odpornost na korozijo • Delovanje skupaj s stikali in snemalniki DAHUA, napajanimi z napetostjo 48V DC
Zaščita ESD	600 V (praznjenje s kontaktom) 8000 V (praznjenje z zrakom)
Napajanje	—

Tip ohišja	ABS
Delovna temperatura	-20 °C ... 55 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	0 % ... 95 %
Teža	0.034 kg	0.15 kg	0.005 kg
Dimenzije	42 x 23 x 16 mm	Ø 52 x 143 mm	Ø 13 x 42 mm
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	K2	...
Garancija	3 leta	...	2 leta