

	<a href="#">HD-CVI, PAL KAMERA DH-HAC-HFW2401DP-060 - 3.7 Mpx 6.0 mm DAHUA</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA</a>
		
	111.98 EUR 135.50 EUR	85.75 EUR 103.76 EUR
Standarts	HD-CVI, PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensors	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	4.1 Mpx	5 Mpx
Izšķirtspēja	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL	2880 x 1620 - 5 Mpx tikai HD-CVI , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p tikai HD-CVI 960 x 576 - 960H
Objektīvs	6.0 mm	3.6 mm
Saderīgs ar IR prožektoru	ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs	...
Redzamības leņķis	49 °	• 92 ° (ražotāja dati) • 90 ° (mūsu pārbaudes)
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	> 65 dB	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	80 m	80 m
IR prožektora jaudas regulēšana	Automātisks	Automātisks
Video izeja	• HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω • CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	Iebūvēts mikrofons, tikai HD-CVI
OSD ekrāna izvēle	OSD izvēle pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA	✓

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija</li> <li>• ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Kustības detekcija - maks. 4 zonas</li> <li>• Privātuma zonas - maks. 8</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• Dienas/nakts režīms</li> <li>• ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> <li>• Privātuma zona</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> </ul>
Energoapgādes avots	12 V DC / 500 mA	12 V DC / 430 mA
Patērētā jauda	< 6 W	≤ 5.2 W
Korpuss	Compact, Metāla	Compact, Plastmasa + Metāls
Krāsa	Balts	Balts + Melns
Aizsardzības klase	IP67	IP67
Darba temperatūra	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Svars	0.64 kg	0.28 kg
Izmērs	242 x 90 x 90 mm	199 x 80 x 76 mm
Ražotājs / Marka	DAHUA	DAHUA
Garantija	3 gadi	3 gadi