




	ILGKILIS ETHERNET+PoE ETH-ETH500-SET ATTE	DVIGUBA VAIZDO KAMERA IP_TC-C32RN SPEC:15/E/Y/QX/2.8MM/V4.2 2 x 1080p 2 x 2.8 mm TIANDY	IP REGISTRATORIUS NVR5216-EI 16 KANALŲ WizSense DAHUA
			
	680.70 SEK 823.65 SEK	1509.02 SEK 1825.91 SEK	8138.33 SEK 9847.38 SEK
Standartas	...	IP	TCP/IP
Palaikomos rezoliucijos	max. 32 Mpx
LAN prievadai	2 x RJ45 10/100 Base-T + Passive PoE
Video išvestys	1 vnt. HDMI 4K 1 vnt. VGA
LED diodai	LAN, PoE, 10Mb
Rezoliucija	...	2 x 1920 x 1080 - 1080p	...
UTP transmisijos siekis	< 800 m (max)
Audio aptarnavimas	• 16 Kanalų - Garsas iš kamerų • Dvikrypčio audio srauto palaikymas
Audio įvestys	1 vnt. CINCH
Perdavimo greitis	10 / 100 Mbps : 2 LAN & PoE prievadai
Jutiklis	...	2 x 1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Audio išvestys	1 vnt. CINCH
Objektyvas	...	2 x 2.8 mm	...
Matymo kampas	...	94 ° vienai kamerai	...
IR apšviestuvo aprėptis	...	50 m	...
RS-485 sąsaja	...	—	...
Pralaidumas (bitrate)	max. 384 Mbps
Aptarnaujami standieji diskai	2 x 16 TB SATA
Vaizdo glaudinimo metodas	...	S+265 / H.265 / H.264	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Irašinėjimo režimai	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas
Maksimali išėjimo galia	< 250 m - 100 Mbps - 50 W < 500 m - 100 Mbps - 25 W < 800 m - 10 Mbps - 15 W
Archyvavimas išorinėse laikmenose	Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)
Maksimali bendra galia	50 W
Audio	...	• Integruotas mikrofonas • Audio perdavimas per tinklą	...
Pagrindinės savybės	• Maitinimas galimas iš komutatoriaus (PoE 802.3at/af, Passive PoE) ir per varžtines jungtis • Kaskadinio jungimo galimybė • Įrenginys gali veikti kaip tinklo LAN plėtinys ir maitinimas PoE • Išėjimo įtampa PoE yra lygi įėjimo įtampai
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	25 kps @ 2.1 Mpx	...
Sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Atminties kortelės lizdas	...	—	...
Irašų paieška ir atkūrimas	<ul style="list-style-type: none"> Irašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį. Perklausa: pirmyn, atgal, pagreitinimas, sulėtinimas Pažangi paieška (sekundės tikslumu) Funkcija Smart Playback Irašų atkūrimas iš maks. 16 kamerų vienu metu @ 4 Mpx (be AI) Irašų atkūrimas iš maks. 12 kamerų vienu metu @ 4 Mpx (AI)
Tinklo sąsaja	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Priėjimas iš PC kompiuterio	...	Portas: 3000 arba prieiga per debesį - PC: Nemokama programa Easy7 Smart Client Express	...
Tinklo funkcijos	Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris
ONVIF prievadas	...	80	...
WEB Server	...	Integruotas	...
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	2	...
Tinklo protokolai	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register
Korpusas	...	Plastikinis	...
ONVIF	...	✓	21.12
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.2	192.168.1.108
Spalva	...	Balta, Juoda	...
Mechaninės apsaugos klasė	...	—	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Sandarumo klasė	...	IP67	...
Darbo temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Portas: 3000 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> Android: Nemokama programa EasyLive Plus iOS (iPhone): Nemokama programa EasyLive Plus 	Portas: 37777 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> Android: Nemokama programa DMSS iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti mobilią programą
Prieigos portas per www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC	...	3000, 3001	37777
Prieigos portas per mobilią programą	...	3000, 3001	37777
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
USB	<ul style="list-style-type: none"> 1 vnt. USB 2.0 1 vnt. USB 3.0
Nuoseklieji prievada	RS-485, RS-232
Aliarmo įvestys/išvestys	...	—	4 / 2
PTZ valdymas	<ul style="list-style-type: none"> IP kameros, greitasukės (Speed Dome) RS-485 - PELCO-D/P ir kitais
Judesio detekcija	✓
Pažangi vaizdo analizė	...	—	✓

Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Konfigūruojami: ryškumas, kontrastas, saturacija • Judesio detekcija 	<ul style="list-style-type: none"> • Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas, veido detekcija • SMD PLUS - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą • Veido atpažinimas • Veido analizė: lyties, amžiaus, o taip pat išvaizdos būdingų elementų nustatymas (akiniai, barzda, kaukė) • Aptarnavimas iki 20 veido duomenų bazių, kartu 20 000 veido nuotraukų • Bazėje išskyrus veido nuotraukas, gali būti išsaugomos tokios informacijos kaip: pavardė, lytis, gimimo data, tautybė ID • Išmanioji veido paieška pagal įvairių objektų duomenis arba veido nuotraukų įrenginį siuntimas ir jų palyginimas su įrašytais veidais pagal panašumą • Privatumo zonos • Bendradarbiavimas su terminalais POS (Point of Sale) • Darbas kalsteryje <p>Funkcijos vykdomos bendradarbiaujant registratoriui ir aptarnaujančioms vaizdo kameroms šias funkcijas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Autorizuotų ir neautorizuotų registravimo lentų sąrašai: iki 20 000 įrašų • Žmonių / transporto priemonių skaičiavimas • Susirinkusios minios dydžio įvertinimas • Šilumos žemėlapis • Metaduomenų tvarkymas - automatinis fotografavimas ir informacijos rinkimas, leidžiantis vėliau identifikuoti pavojaus signalą sukėlusius žmones ir transporto priemones (drabužiai, siluetai, veidas, variklinių ir nemechaninių transporto priemonių ypatybės)
Aptarnavimas pele	✓
IR pultas rinkinyje	—
Maitinimas	44 ... 58 V DC - Passive PoE 12 ... 58 V DC - varžtinės jungtys	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 625 mA, • PoE (802.3af) 	12 V DC / 4 A (komplekte - maitinuvus)
Galios suvartojimas	1.35 W	≤ 8.5 W	max. 10 W (be HDD)
Darbo temperatūra	-10 °C ... 55 °C
Svoris	0.05 kg	0.69 kg	1.53 kg
Matmenys	73 x 52 x 20 mm (pavienis elementas)	260 x 113 x 133 mm	375 x 284 x 55 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų, albanų, arabų, ispanų, korėjiečių, rusų, tajų, prancūzų, olandų, hebrajų, vokiečių, portugalų, turkų, ukrainietiškas, vietnamiečių, italų	lenkų, anglų, bulgarų, čekų, suomių, graikų, rumunų, serbų, slovėnų, vengrų
Gamintojas / Markė	ATTE	TIANDY	DAHUA
Garantija	3 metai	3 metai	3 metai