




	SWITCH POE PFS3006-4ET-36 4-PORTOVÝ DAHUA	SWITCH POE GTX-B1-10-82G 8-PORTOVÝ	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP 3.6 mm DAHUA
			
	42.41 CHF 50.89 CHF	68.97 CHF 82.76 CHF	199.46 CHF 239.35 CHF
Štandard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink, • 4 x RJ45 10/100 Base-TX (4 x PoE (802.3af/at)) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Štandardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Správa	—	—	...
Diódy LED	Power, Link/Act, PoE	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed	...
Rozlíšenie	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 políčok/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 políčok/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 políčok/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 políčok/s
Čidlo	Progressive Scan CMOS
Objektív	3.6 mm
Prenosová rýchlosť	10 / 100 Mbps : 2 Porty LAN + 4 Porty LAN & PoE	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mbps : 8 x Port LAN & PoE 	...
Uhol záberu	87 °
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	80 m
Regulácia výkonu IR žiarivky	Automatická
Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω

Prevádzkové režimy	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps • Extend Off : 100 m, 100 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - zariadenie pracuje ako bežný switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 sú navzájom izolované a pracujú oddelene s portami 9, 10 • S - Extend - Dosah : 250 m @ 10 Mbps 	...
Audio	Zabudovaný mikrofón Podpora audia po koncentrickom kábli - iba HD-CVI
Pomer signál/šum (S/N)	> 65 dB
Menu OSD	✓
Maximálny výstupný výkon	30 W / port PoE	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porty 2 ... 8 	...
Maximálny celkový výkon	36 W	120 W	...
Tabuľka MAC adries	2k	2k	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Režim napájania PoE : Zariadenie podporuje 8-pinové napájanie • Režim EXTEND - porty PoE1, PoE2, PoE3, PoE4 podporujú prenos až do 250 m • Watchdog PoE / Režim PD Alive - monitorovanie portov, ktoré napájajú zariadenie PoE a automatický reštart odpojením napájania pri detekcii nezodpovedajúceho zariadenia • ochrana pred atmosférickými výbojmi a rozdiely potenciálov medzi zariadeniami • Kensington Lock 	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcia MDI/MDI-X - automatické vyhľadávanie alebo prenos dát • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Podpora funkcií Auto-learning a Auto-aging adries MAC • Režim PD Alive - monitorovanie portov, ktoré napájajú zariadenie PoE a automatický reštart odpojením napájania pri detekcii nezodpovedajúceho zariadenia • MTBF (Stredná doba medzi poruchami) : 50000 h 	...

Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • ICR - Mechanický IR filter • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Automatické vyrovnávanie bielej • Zóny súkromia - max. 8 • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
Certifikáty	CE, FCC	CE, FCC Class B	...
Spotreba energie	≤ 9.6 W
Ochrany	...	Proti prepätiu ± 4 kV	...
Kryt	Compact, Hliník
Napájanie	100 V ... 240 V AC	100 ... 265 V AC	12 V DC / 800 mA
Farba	Biela
Index of Protection	IP67
Prevádzková teplota	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 45 °C	...
Prevádzková teplota	-40 °C ... 60 °C
Hmotnosť	0.56 kg	0.77 kg	0.75 kg
Rozmery	194 x 108 x 35 mm	210 x 150 x 35 mm	244 x 90 x 90 mm
Výrobca / Značka	DAHUA	...	DAHUA
Záruka	3 roky	2 roky	5 rokov