

	CÂMARA TÉRMICA HÍBRIDA IP DS-2TD2628T-7/QA 6.9 mm - 720p, 6.4 mm - 4 Mpx Hikvision	PONTO DE ACESSO 5G +ROUTER CUDY-P5 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz ; 574 Mbps + 2402 Mbps	TRANSMISSOR DE VÍDEO E ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO CABO COAXIAL POC-H201
			
	483750.00 HUF 595012.50 HUF	213415.38 HUF 262500.92 HUF	8461.54 HUF 10407.69 HUF
Tipo de dispositivo	Activo
Tamanho do ponto	12 µm
Sensibilidade térmica (NETD)	≤ 40 mK @ F1.0
Padrão	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 1080p
Faixa espectral	8 µm ... 14 µm
Número de canais.	1 Vídeo 1 DC
Paletas de cores	✓
Alcance de transmissão de vídeo	400 m RG59
Voltagem de entrada	24 ... 36 V DC - (a fonte de alimentação não está incluída)
Voltagem de saída	12 V max. 0.75 A DC
Medição de temperatura	• Ponto • Linha • Área max. 21 posições
Faixa de medição de temperatura	-20 °C ... 550 °C
Precisão da medição de temperatura	± 2 °C
Sensor	Microbolómetro VOx não arrefecido 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz	256 x 192 px 4 Mpx
Faixa de frequência	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz ; • 5G NR NSA/SA Sub-6 GHz : 600 MHz ... 4500 MHz ; • 4G LTE : 700 MHz ... 5200 MHz	...
Lente	6.9 mm 6.4 mm
Ângulo de visão	24.9 ° 53 °
Zoom óptico	— —

Tipo de antena	...	• 2 x Antena omnidireccional Wi-Fi - Integrada, • 4 x Antena omnidireccional 5G/4G - Conector SMA para ligar uma antena externa	...
Zoom digital	2x, 4x —
Alcance do iluminador IR	30 m
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	30 m
Tipo de conector coaxial	• Transmissor "A" BNC Conector recto Vídeo BNC Conector com cabo Vídeo 2.1 / 5.5 mm Tomada DC • Transmissor "B" BNC Conector recto Vídeo BNC Conector com cabo Vídeo 2.1 / 5.5 mm Conector DC
Padrões	...	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/an/a @ 5 GHz	...
Resolução	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 512 320 x 240 2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Padrão	IP
Saída de vídeo	Saída de CVBS, SPOT : 1.0 Vpp / 75 Ω
Interface RS-485	✓
Ranhura para cartão de memória	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)
Método de compressão da imagem	H.265 / H.264 / MJPEG
Entradas / saídas de alarme	2 / 2
Alcance de transmissão da alimentação de DC 12V	Alimentação 24V DC : • 100 m @ 500 mA - RG59 • 300 m @ 290 mA - RG59 • 400 m @ 250 mA - RG59 Alimentação 36V DC : • 400 m @ 580 mA - RG59
Áudio	• Entrada para microfone externo / Entrada de Audio, • Saída de Audio, • Suporta áudio bidireccional, • Altifalante incorporado
Taxa de transmissão do fluxo principal	25 fps @ 4 Mpx

Velocidade de transmissão	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 : 574 Mbps + 2402 Mbps, • 5G SA Sub-6 : max. 4.2 Gb/s (DL) / 900 Mbps (UL), • 5G NSA Sub-6 : max. 5 Gb/s (DL) / 650 Mbps (UL), • 4G LTE Cat. 20(DL)/18(UL) : max. 2 Gb/s (DL) / 200 Mbps (UL), • 3G WCDMA : max. 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) 	...
Interface de rede	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Incorporado
Número máximo de utilizadores on-line	32
ONVIF	✓
Portas LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN / LAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...
Indicadores LED	...	Power, INTERNET, WiFi, 5G/4G	...
Acesso desde o telemóvel	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita iVMS-4500 ou Hik-Connect • iOS (iPhone): Aplicação gratuita iVMS-4500 ou Hik-Connect
Porta SIM	...	2 x nano SIM	...
Endereço IP predefinido	192.168.1.64
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Portas de acesso através do navegador	80
Portas de acesso através da aplicação para PC	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem - aplicação iVMS-4200
Porta de acesso através da aplicação móvel	8000
DDNS	...	✓	...
Porta ONVIF	80
Servidor DHCP	...	✓	...
Interface de gestão	...	Navegador web	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Fluxo principal CÂMARA DE VÍDEO : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ CÂMARA TÉRMICA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ • Subfluxo CÂMARA DE VÍDEO : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ CÂMARA TÉRMICA : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/
Análise Inteligente da Imagem	<ul style="list-style-type: none"> • Análise IVS : linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão, detecção de entrada na área / saída da área • Detecção de fumo • detecção de incêndios • detecção de objectos (pessoas, veículos)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Características principais	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • DDE (Digital Detail Enhancement) - a função otimiza, automaticamente, o contraste da imagem térmica em cenas altamente dinâmicas - as pequenas diferenças, na distribuição da temperatura do objecto examinado, são destacadas • Protetor solar • Medição de temperatura • Alarme inteligente combinado com a ligação da luz branca e do altifalante • Suporte para NAS - Network Attached Storage - permite ligar os recursos da memória directamente a uma rede de computadores • A função ANR (Automatic Network Replenishment) garante a continuidade das gravações de dados em caso de falha da rede. Baseia-se na gravação automática de dados, no cartão microSD inserido na câmara e, uma vez finalizada a falha, os dados gravados são sincronizados, automaticamente, com o gravador
Protecções	<ul style="list-style-type: none"> • Protecção contra raios : 4 kV • Limitador de sobretensão, Protecção contra sobretensão 	Firewall NAT, filtragem de endereços IP, filtragem de endereços MAC, filtragem de domínios	...
Características escolhidas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte da tecnologia CUDY Whole Home Mesh • Compatibilidade com Wi-Fi 6 - padrão que oferece velocidades mais altas e melhor desempenho em ambientes de alto tráfego • Botão WPS/RESET • A função WPS permite estabelecer facilmente uma ligação encriptada • Computador de 4 portas incorporado • Suporte para dois cartões SIM • Filtração de acesso à Internet • Roteamento estático / dinâmico • DHCP : servidor DHCP, lista de clientes DHCP, reserva de endereços • NAT : Redireccionamento de portas, Port Triggering, UPnP, DMZ • Firewall • QoS • Redes VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Controlo de acesso • Gestão remota • Horário da rede sem fio • VLAN • Compatível com IPTV • Compatível com IPv6 • Notificação SMS • Bloqueio de banda 4G/5G 	...
Consumo de energia	≤ 8.5 W



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC, • 24 V AC 	12 V DC / 2.5 A (fonte de alimentação incluída)	...
Caixa	Compact - Metal
Temperatura de operação	...	0 °C ... 45 °C	...
Cor	Branco
Grau de protecção	IP67
Humidade relativa do ambiente admissível	...	5 % ... 95 % (sem condensação)	...
Classe de protecção mecânica	IK10
Temperatura de operação	-40 °C ... 65 °C
Peso	1.76 kg	0.64 kg	0.063 kg
Dimensões	358.3 x 113.5 x 115.2 mm	253 x 161 x 48 mm	94 x 30 x 24 mm
Línguas suportadas	polaco, inglês, búlgaro, croata, checo, dinamarquês, estoniano, finlandês, francês, grego, espanhol, holandês, lituano, letão, alemão, norueguês, português, russo, romeno, sérvio, esloveno, sueco, turco, húngaro, italiano
Fabricante / Marca	Hikvision	CUDY	...
SAP Code	305401692
Garantia	3 anos	2 anos	2 anos



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00