




	SUPPORTO MOBILE PER LAVAGNA INTERATTIVA PKC-MS0B DAHUA	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDW1200TMQ-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL SPEED DOME PER USO INTERNO DH-SD52C225I-HC - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA
			
	544.47 EUR 664.25 EUR	69.71 EUR 85.05 EUR	430.05 EUR 524.66 EUR
Standard di fissaggio	Dimensioni di montaggio : max. 840 mm (verticale) max. 606 mm (orizzontale)
Standard	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensore	...	Progressive Scan CMOS	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Dimensioni dello schermo	...	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Dimensione dello schermo in pollici	55 " ... 75 "
Capacità di carico	180 kg
Distanza dalla superficie di montaggio	—
Panoramica verticale	—
Rotazione orizzontale	—
Risoluzione	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	1920 x 1080 px - 1080p 1280 x 720 px - 720p 960 x 576 px - 960H
Rotazione nel piano dello schermo	—
Gamma di illuminazione IR	...	60 m	—
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	...	Automatica	...
Obiettivo	...	2.8 mm	4.8 ... 120 mm
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Intera struttura mobile • Altezza regolabile del supporto per monitor • Sistema di montaggio semplice e universale
Angolo di visione	...	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° (dati del costruttore) • 101 ° (i nostri test) 	<ul style="list-style-type: none"> • 63 ° ... 2.6 ° (dati del costruttore) • 57 ° ... 3.4 ° (i nostri test)
Zoom ottico	x 25
Zoom digitale	x 16
La velocità di rotazione dipende dal valore dello ZOOM	✓
Campo di rotazione orizzontale	360 ° continua

Campo di rotazione verticale	0 ° ... 90 °
Velocità di rotazione (controllo manuale)	0.1 °/s ... 350 °/s (orizzontale) , 0.1 °/s ... 350 °/s (verticale)
Velocità di rotazione con preimpostazioni	500 °/s (orizzontale) 500 °/s (verticale)
Controllo	Tramite l'interfaccia RS-485 Capacità di controllo tramite un cavo coassiale, usando il registratore
Protocolli	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (rilevazione automatica)
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 55 dB
Grado di protezione	...	IP67	...
Uscita video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato, • Supporto per audio tramite cavo coassiale - solo HD-CVI 	Ingresso per microfono esterno - solo HD-CVI
Numero di preimpostazioni	300
Percorsi di movimento regolabili	8
Scansione orizzontale	✓
Parcheggio (Park action)	Richiamo della funzione definita (percorso, scansione, ecc.) dopo un periodo di inattività
Ingressi / uscite di allarme	2 / 1

Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Modalità giorno/notte • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Bilanciamento del bianco automatico • Zone di privacy • Mirror - Immagine speculare • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR / 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Bilanciamento del bianco automatico • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • 24 Zone di privacy configurabili • Ripristino automatico dello stato precedente di PTZ e obiettivo dopo la caduta della tensione • Adattamento della lunghezza focale e velocità umano orientato
Menu dello schermo OSD	...	Menu OSD disponibile tramite il registratore DAHUA	Menu OSD disponibile tramite il registratore DAHUA
Alimentazione	...	12 V DC / 410 mA	24 V AC / 1.5 A (alimentatore fornito in dotazione)
Consumo di energia	...	≤ 4.9 W	≤ 13 W
Custodia	...	Dome, Metallo + Plastica	Speed Dome, Metallo / Plastica
Colore	Nero	Bianco	Bianco
Antivandalo	...	—	IK10
Temperatura di funzionamento	...	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Peso	36 kg	0.44 kg	2.4 kg
Dimensioni	800 x 600 x 1530 mm	Ø 122 x 99 mm	Ø 198 x 177 mm
Lingue supportate	inglese
Costruttore / Marca	DAHUA	DAHUA	DAHUA
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni