

	ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΞΕΥΓΙΝΟΣ ΕΛΕΚΤΡΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ATLO-SW4-TUYA Wi-Fi_Tuya Smart	ΣΥΝΑΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED AD-TL-6499Z-P-Z/RGB 10 mm DRNO	ΚΑΑΔΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΗΣ FI/2X0.5	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ SWITCH POE PFS3010-8GT-96V2 8- GYPEX DAHUA	ROUTER ARCHER-C6 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps ± 867 Mbps TP-LINK	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΗΘΥ BAT-2CR5 6 V ENERGIZER	ΣΥΝΑΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED AD-TL-6499Z-P- Z/RGBW 12 mm ORNO	ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WG-322S Bess-Smart WONDER GRIP	ΞΕΥΓΙΝΟΣ ΕΛΕΚΤΡΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX WIFI_12...24 V DC
									
	19.10 CHF 23.68 CHF	1.26 CHF 1.56 CHF	0.30 CHF 0.37 CHF	113.22 CHF 140.39 CHF	39.29 CHF 48.72 CHF	7.26 CHF 9.00 CHF	1.80 CHF 2.23 CHF	5.48 CHF 6.80 CHF	18.62 CHF 23.09 CHF
Περιοχή συχνότητας (Frequency range)	2.4 GHz, 5 GHz
Αριθμός καλωδίων	4
Αριθμός εξόδων ισχύος	...	2 κορμάτια	2 κορμάτια
Σε τομή	100 m - Τμή για 1m με την αγορά ολοκληρω του ρολού
Πλάτος ταινία	...	10 mm	12 mm
Ονομαστική τάση	6 V	12 ... 24 V DC
Μήκος καλωδίου	...	140 mm	140 mm
Τύπος (μέγεθος)	2CR5 / EL2CR5 / DL245 / RL2CR5 / 5032LC
Τύπος κεραίας	• 4 x Πανκατευθυντική κεραία - Ευσυνομιωμένη, • 1 x Εσωτερική κεραία
Εφαρμογή	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευών	Συεργασία με φωτισμό LED RGB	Συεργασία με φωτισμό LED RGBW	• Κατασκευαστικές εργασίες • Αποθήκη - συσκευασία, logistics, • Μιστογάρματα, • Συνομιωμένη	Συεργασία με φωτισμό LED - μονόχρωμοι ταινίες LED (MONO) 12-24V
Μέγιστο συνολικό φορτίο	4 x 150W W	120 W
Εσωτερικός αγωγός	2 x Ø 0.5 mm Cu-OFC Πολύκλωστο σύρμα
Συνολικό μέγιστο ρεύμα	4 x 2.5 A	5 A
Μέγιστη τάση ισχύος	...	48 V	48 V
Εξωτερική επιστρώση	PVC
Αριθμός εισόδων	4	1
Χρώμα επιστρώσης	Χωρίς χρώμα	1
Αριθμός εξόδων	4	1
Πρότυπα	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Τύπος συνδέσμων	ακροδέκτες με καλμία	ακροδέκτες με καλμία
Ρυθμοί μετάδοσης διαφορεκόμενου σήματος (Baud rates)	300 Mbps + 867 Mbps
Υλικό	Πολυεστέρας + επιστρώση λάτεξ (επικλυμένη περίλη)	...
Ασύρματη επικοινωνία	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Διαχείριση
Θύρες LAN	• 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX + Hi-PoE / PoE (802.3bt), • 7 x RJ45 10/100/1000 Base-TX + PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Θύρες Uplink	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας	≤ 100 m (αισθητή περιοχή)
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	• Δοσρέα εφαρμογή Tuya Smart για Android • Δοσρέα εφαρμογή Tuya Smart για iOS	• Δοσρέα εφαρμογή Xiaomi για Android • Δοσρέα εφαρμογή Xiaomi για iOS
Ενδεικτικές λογίτες LED	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, 4 x Ethernet, WAN, WPS
Τρόποι λειτουργίας	• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP κατ. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 1000 Mbps @ UTP κατ. 5e, 6
Υποστηρίζόμενα πρότυπα	• EN 388:2016 - Μηχανική προστασία 3131X • EN 407:2004 - Θερμική προστασία N13XXX	...
Μέγεθος	7 / S
Ταχύτητα μετάδοσης	• 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 Θύρες LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Θύρες Uplink
Περιβλήμα	Πλαστικό	πλαστικό	πλαστικό	...	Πλαστικό
"Δείκτης Προστασίας"	IP20	---	---	...	IP20
Μέγιστη ισχύς εξόδου	30 W / θύρα PoE 60 W / θύρα Hi-PoE 90 W / θύρα PoE 802.3bt
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Μαύρο + Μπλε	Μαύρο
Μέγιστη συνολική ισχύς	96 W
Πίνακας διεκθόνσεων MAC	4k
Ευαισθησία δέκτη	2.4 GHz : • 11g 54M : -78 dBm • 11n HT20 : -74 dBm • 11n HT40 : -71 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -93 dBm • 11a 54M : -78 dBm • 11ac HT20 : -69 dBm • 11ac HT40 : -65 dBm • 11ac HT80 : -62 dBm	
DDNS	✓
Εξυπηρετητής (server) DHCP	✓
Ενημέρωση firmware (αυτολογισμικού)	✓
Δίοδοι LED	Power, Link/Act, PoE
Πιστοποιητικά	CE

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Προστασίες	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Προστασία από επιθέσεις DoS, τεύχος προστασίας δικτύου SPI, domain filters, IP και MAC, δέσμευση IP και MAC
Λειτουργία διαχείρισης	Πρόγραμμα περιήγησης, TP-LINK Tether
Ισχύς πομπού	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Παροχή ισχύος	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	48 ... 57 V DC / 1.81 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)	12 V DC / 1 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Τοπικός έλεγχος με φυσικό κουμπί, Tuya Smart : • προγραμματιζόμενος, • χρονοδιακόπτης, • λειτουργία σεναρίων βάσει διαφόρων συμβάντων, • απομακρυσμένη πρόσβαση, • φωσφαικός έλεγχος, 	<ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργία τροφοδοσίας PoE : Η συσκευή υποστηρίζει 8-ακίδων τροφοδοσία • Έξυπνη διαχείριση του βαθμού ισχύος εξόδου του τροφοδοτικού • προστασία κατά των εκκενώσεων κεραυνού και διαφορών και κρούσεων τάσης, ανόμοια σε συσκευές • Λειτουργία PoE Watchdog / PD Alive - παρακολούθηση των θερμών που τροφοδοτούν τις συσκευές PoE και αυτόματη επανεκκίνηση μέσω διακοπής της τροφοδοσίας όταν εντοπιστεί συσκευή που δεν ανταποκρίνεται • Kensington Lock 	<ul style="list-style-type: none"> • Η υποστηρίξη TP-Link OneMesh™ • Τεύχος προστασίας (Firewall) • Φιλτράρισμα πρόσβασης στο internet • Στατική/δυναμική δρομολόγηση (routing) • Εισαγόμενος switch 4 θερμών • Στατιστικές ασφάλειας μετάδοσης • Η επιλογή WPS επιτρέπει την εύκολη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Έλεγχος εφέους (ζώνης) • Έλεγχος πρόσβασης • Απομακρυσμένη διαχείριση • DMZ • γονικός έλεγχος • Δίκτυο επισκεπτών - ένα ξεχωριστό και ασφαλές δίκτυο για τους επισκέπτες • απόσπηση SSID 	<ul style="list-style-type: none"> • Θερμική προστασία : 100 °C (X1XXX) • Εργονομία και άνεση • Υψηλή πρόσωση • Μαλακή επίστρωση 	<ul style="list-style-type: none"> • Τοπικός έλεγχος με φυσικό κουμπί, • προγραμματιζόμενος, • χρονοδιακόπτης, • απομακρυσμένη πρόσβαση, • φωσφαικός έλεγχος, • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού και έλεγχος έντασης φωτεινότητας, • Λειτουργία απουσίας - επιτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού, προοριζόμενος την παρουσία των μελών του σπιτιού, • Υποστήριξη τεχνολογίας WiFi 	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	20 °C ... 50 °C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	10 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγρασίωση)
Βάρος	0.03 kg	0.002 kg	...	0.52 kg	0.35 kg	0.038 kg	0.002 kg	0.014 kg
Διαστάσεις	43 x 39 x 22 mm	140 x 15 x 5 mm	...	190 x 100 x 30 mm	257 x 161 x 215 mm	...	140 x 15 x 5 mm	35 x 24 x 18 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	ORNO	...	DAHUA	TP-LINK	ENERGIZER	ORNO	WONDER GRIP
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών	5 ετών	3 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00