

	IMPULZNI NAPAJALNIK 24V/6A/GPV	VODNIK USB-WG/3.0M 3 m	KAMERA IP DS-2CD1043G2-1(2.8MM) - 3.7 Mpx Hikvision	ROUTER ARCHER-C6U 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK
				
	51.03 AUD 51.03 AUD	3.12 AUD 3.12 AUD	249.41 AUD 249.41 AUD	77.73 AUD 77.73 AUD
Vrsta napajalnika	Impulzni
Standard	TCP/IP	...
Električna napetost	180 ... 277 V AC
Pretvornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Velikost matrice	4 Mpx	...
Razpon frekvence	47 ... 63 Hz	2.4 GHz, 5 GHz
Izhodna napetost	24 V DC
Vodnik	...	USB - A Vtič / USB - A Vtičnica
Tip antene	• 4 x Vsesmetna antena - Integrirana, • 1 x Notranja antena
Toleranca izhodne napetosti	± 5 %
Dolžina vodnika	...	3 m
Maksimalna zmogljivost	6 A
Standard USB	...	2.0
Moč napajalnika	144 W
Učinkovitost	89 %
Standardi	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Število izhodov	1 kosov
Ločljivost	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Hitrost prenosa	300 Mbps + 867 Mbps
Objektiv	2.8 mm	...
Vidni kot	• 99 ° (Podatki proizvajalca) • 95 ° (Naši testi)	...
Porti LAN	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Zaseg IR osvetljave	30 m	...
Vtičnica pomnilne kartice	—	...
Tip ohišja	Umetni material, Vodoodporna
Indikatorji LED	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN, USB
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarmni vhodi / izhodi	—	...
Audio	—	...
Hitrost prenosa glavnega toka	• 20 sl./s @ 3.7 Mpx • 25 sl./s @ 1080p	...
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Vgrajen	...
Maks. število uporabnikov on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Hik-Connect • iOS: Brezplačna aplikacija Hik-Connect	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / -	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Privzeti naslov IP	192.168.1.64	...
Porti dostopa prek strani www	80	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	8000	...
Port ONVIF	80	...
Občutljivost sprejemnika	<p>2.4 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11g 6M : -94 dBm • 11g 54M : -77 dBm • 11n HT20 MCS7 : -75 dBm • 11n HT40 MCS7 : -72 dBm <p>5 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11a 6M : -94 dBm • 11a 54M : -77 dBm • 11ac VHT20 MCS0 : -98 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -72 dBm • 11ac VHT40 MCS0 : -92 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -66 dBm • 11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z avtorizacijo • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z avtorizacijo 	...
DDNS	✓
Strežnik DHCP	✓
Aktualizacija firmware	✓
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • Preobremenitvene • Kratkostični • Prenapetost • Termični 	<p>WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK</p> <p>Zaščita pred napadi DoS, mrežna zapora SPI, filtriranje domen, naslovov IP in MAC, vezanje naslovov IP in MAC</p>
Vmesnik za upravljanje	Brskalnik WWW, TP-LINK Tether
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • ICR - Mehanični IR filter • Način dela dan/noč • Mirror - zrcalna slika • Konfiguriranje območja zasebnosti • Inteligentna detekcija gibanja (z razlikovanjem med ljudmi in vozili) • Sharpness - izostritev slike 	...
Moč oddajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA 	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5 W @ 12 V DC • ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) 	...
Ohišje	Compact - Kovina + Plastika	...
Barva	Bel	...
Razred tesnosti	IP67	...	IP67	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Razred zaščitenosti : II • Ohišje prilagojeno za montažo na steni 	Solidna izvedba	...	<ul style="list-style-type: none"> • MU-MIMO – funkcija prenosa z več antenami, ki omogoča povečanje pasovne širine in zanesljivosti povezave s stranko v omrežju • Beamforming (TxBF) - tehnologija, ki omogoča oblikovanje snopa radijskih valov v cilju izboljšanja kakovosti povezave z napravami strank, nahajajočimi se dlje stran od vira signala • Airtime Fairness - tehnologija, ki izboljša učinkovitost omrežja v primeru, da se v njem pojavi večje število strank z različnimi hitrostmi prenosa podatkov • Firewall • Filtracija dostopa do Interneta • Statični / dinamični routing • Vgrajen 4-portni switch • Access Point • Funkcija WPS omogoča enostavno navezovanje kodirane povezave • QoS • Kontrola dostopa • Daljinsko upravljanje • DMZ • UPnP • Preusmerjanje portov • starševska kontrola • Orezje za goste - ločeno in varno omrežje za goste • seznam strank DHCP • Omrežja VPN: Open VPN, PPTP VPN • skriptišče SSID • Skladnost s IPv6 • Nemoten tekoč prenos v kakovosti HD - funkcije IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN prispevajo k optimalnosti prenosa IPTV • Vgrajeni port USB 2.0 podpira funkcijo dostopanja do diska, strežnika medijev, strežnika FTP in strežnika tiska
Delovna temperatura	-20 °C ... 70 °C	0 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)
Podpirani jeziki	poljski, angleški, hrvaščina, češki, romunski, srbski, slovenščina, slovaški, turščina, ukrajinski	...
Teža	1.02 kg	0.12 kg	0.27 kg	0.33 kg
SAP Code	311320661	...
Dimenzije	203 x 70 x 45 mm	...	171 x 70 x 66 mm	215 x 125 x 30 mm
Proizvajalec / Znamka	Hikvision	TP-LINK
Garancija	3 leta	2 leta	3 leta	3 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00