



	<a href="#">REFLECTÓMETRO ÓPTICO (OTDR) CON EL COMPROBADOR CCTV CS-R7-80H</a>	<a href="#">CABLE ALARGADOR DC-2.1/5.5-WG-10M 10 m</a>
		
	8532.01 DKK 10323.73 DKK	44.45 DKK 53.78 DKK
Tipo de conector	...	1 x Ø 2.1/5.5 mm Conector recto 1 x Ø 2.1/5.5 mm Conector recto
Longitud del cable	...	10 m
Voltaje nominal	...	12 V DC
Color	...	Negro
Reflectómetro de dominio del tiempo óptico (OTDR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitud de onda óptica : 1610 nm</li> <li>• Rango dinámico : 28 dB</li> <li>• Amplio rango de medición ≤ 100 km</li> <li>• Precisión : <math>\pm (1 \text{ m} + 5 \times 10^{-5} \times \text{distancia} + \text{intervalo de muestreo})</math></li> <li>• Conectores : FC / SC</li> <li>• Duración de la medición : 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min</li> </ul>	...
Medición de potencia óptica	Medición de potencia óptica en redes de fibra óptica (adaptadores ST y SC) Longitud de onda óptica : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Rango : -70 ... +10 dBm	...
VLS (VFL) - localizador visual de fallos para fibra óptica	Láser LD, 650 nm, 10 mW Rango 8 km	...
Estándar de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx,</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx,</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx,</li> <li>• TCP/IP - 8 Mpx,</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...
Pantalla	8 " IPS - pantalla táctil capacitiva, 1920 x 1200 px	...
Entrada Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 uds. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Puerto BNC,</li> <li>• 1 uds. HDMI, 60 fps, 4K</li> <li>• 1 uds. VGA</li> </ul>	...
Salida de Video	—	...
Puerto LAN	2 uds. - Soporte para cámaras y conmutadores PoE	...
Entrada Audio	1 uds. Mini Jack	...
Salida de Audio	1 uds. Mini Jack	...
Medidor de nivel de señal de vídeo	—	...
Generador de señal de vídeo	—	...
Puertos seriales	RS-485	...
Protocolos	Soporte para más de 30 protocolos RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Liliin-FAST, Liliin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC	...

Velocidad de transmisión	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s	...
Prueba del cable de par trenzado o de la línea telefónica	Prueba de conexión de cables UTP o telefónicos, terminados por el conector RJ-45	...
Prueba de líneas RS-485,	Prueba de datos del dispositivo de control (los comandos se muestran en formato hexadecimal)	...
Wi-Fi Module	2.4 GHz	...
Identificación del cable en un haz	✓	...
Prueba de audio	✓	...
Multímetro digital	Medición : voltaje, corriente, resistencia, prueba de continuidad, prueba de diodo, capacidad eléctrica	...
Reflectómetro TDR	Detección y localización del lugar de interrupción o cortocircuito del cable, 180 m (max)	...
Operación como fuente de energía	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 V DC / 2 A desde el puerto USB</li> <li>• 12 V DC / 3 A</li> <li>• 24 V DC / 2 A</li> <li>• 48 V (PoE, LAN), 24 W</li> </ul>	...
Alimentación por batería	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.4 Batería Li-Ion 7800 mAh</li> <li>• 15 V DC / 1.6 A (fuente de alimentación incluida)</li> </ul>	...
Duración estimada de la batería	max. 10 horas	...
Operación	Menú gráfico - control táctil y a través de botones	...

<p>Características principales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reflectómetro de dominio del tiempo óptico (OTDR)</li> <li>• Prueba de cámaras AHD</li> <li>• Prueba de cámaras HD-CVI</li> <li>• Prueba de cámaras HD-TVI</li> <li>• Prueba de cámaras PAL/NTSC</li> <li>• Prueba de cámaras IP - Métodos de compresión de imágenes soportados : H.265, H.264, MJPEG</li> <li>• Búsqueda y vista previa de cámaras IP compatibles con Onvif</li> <li>• Control de posicionadores pan/tilt y cámaras PTZ (speed dome)</li> <li>• Vista previa de cámaras IP mediante aplicaciones integradas - Hik test tool, DH test tool, HW tool, UNV Test Tool, Sky tool, JOVISION tool, TOPSEE tool, JCO test tool, TVT tool, Tiandy tool, TP-Link tool, XM Test Tool, Kedacom, Mercury tool, Handbang test tool, LILIN, VIVOTEK tool EZView</li> <li>• Navegador web incorporado - Google Chrome</li> <li>• Monitorización de conexiones LAN</li> <li>• Escáner de direcciones IP</li> <li>• PING - prueba de conexión mediante paquetes ICMP</li> <li>• Detección del puerto conectado en el conmutador</li> <li>• Probador de cables de par trenzado</li> <li>• Aplicación Cable tracer - fácil localización de cables en un paquete desordenado</li> <li>• Soporte para cámaras y conmutadores PoE</li> <li>• Medidor de potencia PoE</li> <li>• Fuente de alimentación DC 5V / 12V / 24V / 48V</li> <li>• Reflectómetro TDR</li> <li>• Medidor de potencia óptica</li> <li>• Gigabit SFP fiber module port for fiber optic network test</li> <li>• VLS (VFL) - localizador visual de fallos para fibra óptica</li> <li>• Data monitor - monitor de puerto serie RS-485</li> <li>• Digital Multimeter - multímetro digital</li> <li>• Prueba de audio</li> <li>• Hotspot - Wi-Fi</li> <li>• Reproducción de grabaciones</li> <li>• Aplicación VLC Media Player instalada - capacidad de reproducir archivos multimedia en muchos formatos populares (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg y otros)</li> <li>• Puerto microSD - La tarjeta de memoria 8 GB está incluida en el kit</li> <li>• Calculadora</li> <li>• Paquete Quickoffice instalado - creación y lectura de documentos de texto .docx, hojas de cálculo .xlsx y presentaciones multimedia .pptx</li> <li>• Linterna incorporada</li> <li>• Android 9</li> </ul>	
------------------------------------	--	--



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... 50 °C	...
Humedad relativa del ambiente admisible	30 % ... 90 %	...
Peso	1.24 kg	0.245 kg
Dimensiones	273 x 170 x 48 mm	...
Idiomas compatibles	polaco, inglés, búlgaro, checo, francés, griego, español, alemán, portugués, ruso, turco, italiano	...
Garantía	2 años	2 años



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00