





	KAMPINIS JUNGKLIŠ LK-90X40/W STASINSKI	KABELIO DIRŽELIS OPC-100X2.5/W*P100	IEC LIZDAS GJS	UŽSPAUDIMO ĮRANKIS HT-303
				
	88.45 SEK 107.02 SEK	6.29 SEK 7.61 SEK	1.81 SEK 2.19 SEK	203.98 SEK 246.82 SEK
Jungties tipas	IEC Lizdas	...
Gylis	41 mm
Jungties elementų tvirtinimas	Priveržimas	...
Pakuotėje	...	100 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę
Ekrano tvirtinimas	Užspaudimas	...
Ilgis	126 mm	100 mm
Plotis	126 mm	2.5 mm
Gyslos tvirtinimas	Priveržimas	...
Panaudojimas	Užspaudžiamieji antgaliai : 0.5 - 1 mm ² , 1.5 - 2.5 mm ² , 4 - 6 mm ²
Gamintojas / Markė	STASINSKI
Paskirtis	Bendraašis kabelis	...
Nutraukimo jėga	...	8.2 kg
Kabelio skersmuo	max. 7.0 mm	...
Spalva	Balta	Balta	Juoda	...
Medžiaga	...	Nylon 66	Metalas / PET	Metalas / PET
Vandens nepralaidumas	—	...
Naudojimo pavyzdys	<ul style="list-style-type: none"> • RG6 • HFEK • Triset113 	...
Atsparus poveikiui	...	<ul style="list-style-type: none"> • UV spindulių • tepalo • benzino • jūros vandens • skiediklių • pelėsių • atskiestos silpnos organinės rūgšties ir šarmai
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Labai paprastas ir greitas montavimas • Atsparumas korozijai 	Labai patvarus įrankis, pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų
Svoris	0.71 kg	...	0.005 kg	0.35 kg
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 80 °C
Lydimosi temperatūra	...	250 °C
Matmenys	Ø 15 x 50 mm	227 x 59 x 18 mm
Pluošto skersmuo	...	3 ... 21 mm
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai