

	UNIVERSALIOS VALYMO SERVETĖLĖS UNI- WIPES/24 AG TERMOPASTY	SUJUNGIMO DĖŽUTĖ PUH-3P-M16	ILGIKLIS PS-2X1.5-20M/ORANGE 20 m	MARŠRUTIZATORIUS RG- EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE
				
	24.97 CZK 30.21 CZK	64.12 CZK 77.59 CZK	253.51 CZK 306.75 CZK	4190.69 CZK 5070.73 CZK
Kabelio ilgis	20 m	...
Pralaidų skaičius	...	2
Panaudojimas	Drėgnos servetėlės biuro įrangos priežiūrai
Gnybtų kiekis	...	2 x 3 vnt.
Servetėlės matmenys	220 x 160 mm
Nominali įtampa	230 V AC / 50 Hz	...
Sandarumo klasė	...	IP68
Kiekis pakuotėje	24 servetėlių
Suminė maksimali srovė	10 A	...
Įtampos izoliacija	...	300 V
Maksimali suminė apkrova	2500 W	...
Standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Tinklo lizdų skaičius	1 x CEE 7/17	...
Saugiklis	—	...
Kabelio skersmuo	...	Ø 3.5 ... Ø 10.2 mm
Išjungiklis	—	...
Laido skerspjūvis	...	0.5 ... 1.5 mm ²	2 x 1.5 mm ²	...
Spalva	Oranžinis	...
LAN prievadai	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
WAN sąsaja	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
LED indikatoriai	Status, Link/Act
DDNS	✓
DHCP serveris	✓
USB prievadas	—
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	✓
Maitinimas PoE	Maitinimo išvestis - LAN prievadai : PoE (802.3af/at) max. 54 W (suminė)
Apsaugos priemonės	• ACL • Rišimas IP-MAC • MAC adresų filtravimas • Dinaminio ARP atvaizdavimo ir statinės lentos naudojimas • NAT / NAPT • Portų planavimas

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Valdymo sąsaja	<ul style="list-style-type: none"> • Centrinio valdymo sistema Ruijie Cloud • Konfigūravimas naudojant Ruijie Reeye programą • Nuotolinis valdymas • Interneto naršyklė
Prieiga iš mobiliojo telefono	<p>Android: Nemokama programa Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Nemokama programa Ruijie Reeye</p>
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • VPN tinklai: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statinis / dinaminis maršrutizavimas • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Aptarnavimas DHCP client/server • Prieigos kontrolės sąrašai - paketų filtravimas remiantis tiksliniais ir šaltinio adresais IP ACL • Pralaidumo kontrolė • Juostos apkrovos balansavimas • NAT • Topologijos ir tinklo būsenos peržiūra • RESET mygtukas
Maitinimas	54 V DC / 1.15 A (komplekte - maitinuvus)
Galios suvartojimas	max. 60 W (esant pilnai apkrovai)
Darbo temperatūra	0 °C ... 40 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	10 % ... 90 % (be kondensacijos)
Svoris	1.5 kg	0.43 kg
Matmenys	...	58 ... 65 x 21 x 21 mm	...	207 x 109 x 28 mm
Gamintojas / Markė	AG TERMOPASTY	RUIJIE / REYEE
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai