



	ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA P3AE-PV Picco A2 Wi-Fi - 3 Mpx 4 mm DAHUA	IP KAMERA APTI-AI503C4-2812WP - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm
		
	51.20 EUR 61.95 EUR	107.31 EUR 129.85 EUR
Standarts	IP	TCP/IP
Matricas izmērs	...	5 Mpx
Sensors	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Optiskais zoom	—	...
Digitālais zoom	—	...
Izšķirtspēja	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
LED baltās gaismas diapazons	30 m	...
Video izeja	—	...
Objektīvs	4 mm	2.8 ... 12 mm
Redzamības leņķis	87 °	• 95 ° ... 30 ° (ražotāja dati) • 99 ° ... 37 ° (mūsu pārbaudes)
Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	• 0.1 °/s ... 74 °/s (līmenis) • 0.1 °/s ... 36 °/s (vertikāli)	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	30 m	40 m
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks
Presetu rotācijas ātrums	max. 62 °/s (līmenis) max. 36 °/s (vertikāli)	...
Horizontālās rotācijas diapazons	0 ° ... 345 ° - Rotācija ir ierobežota ar slēdzi	...
Vertikālās rotācijas diapazons	0 ° ... 80 °	...
Presetu skaits	300	...
Horizontālā skenēšana	—	...
Tīkla interfeiss	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Maršruta iestatījumi	—	...
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomainās ātrums - 5 Mpx	25 kadru nomainās ātrums @ 5 Mpx
Atmiņas kartes ligzda	Micro SD kartes atbalsts līdz 256GB	...
Interfeiss	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tīkla protokoli	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP

Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—	—
WEB Server	Iebūvēts, NVR atbilstība	Iebūvēts - 80 ligzda
Maksimālais on-line lietotāju skaits	20	10
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons • Iebūvēts skaļrunis • Garso detekcija • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts 	—
ONVIF	—	2.4
Interfeiss RS-485	—	—
Piekluve mobilajam telefonam	37777 ports <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bez maksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bez maksas aplikācija DMSS 	Ports: 80 vai piekluve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bez maksas aplikācija BitVision • iOS (iPhone): Bez maksas aplikācija BitVision
Default adrese IP	192.168.1.108	192.168.1.168
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	admin / admin Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti	80, 37777	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	37777	80
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	37777	80
ONVIF ports	80	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Galvenā plūsma rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Blakus plūsma
Inteliģenta attēla analīze	<ul style="list-style-type: none"> • ielaušanās • saiknes izsekošana • līnijas šķēršošana 	...



Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Kad Smart Dual Light ir aktīvs, baltā gaisma automātiski ieslēdzas brīdī, kad monitoringa laukā tiek atklāts objekts, ievērojami uzlabojot attēla kvalitāti • Aktīvas atturēšanas funkcija - Gaismas un skaņas signalizācija • Inteliģenta objektu izsekošana • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • Dienas/nakts režīms • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • kustības atklāšana, pamatojoties uz cilvēka noteikšanu • SMD 3.0 - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis 	<ul style="list-style-type: none"> • Inteliģenta attēla analīze : ielaušanās • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Mirror - spoguļattēls • Kustības atklāšana • Privātuma zonas - maks. 3 • Konfigurējams: spilgtums, kontrasts, piesātinājums • Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots	12 V DC / 1 A	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA
Patērētā jauda	≤ 11 W	≤ 5.8 W
Korpuss	Speed Dome, Plastmasas	Compact, Metāla
Krāsa	Balts	Balts
Aizsardzības klase	IP66	IP67
Darba temperatūra	-30 °C ... 55 °C	-20 °C ... 60 °C
Svars	0.44 kg	0.7 kg
Izmērs	Ø 111 x 141 mm (bez kronšteina)	211 x 90 x 90 mm
Valodu izvēle	angļu	poļu, angļu, bulgāru, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, turku, itāļu
Ražotājs / Marka	DAHUA	APTI
Garantija	3 gadi	2 gadi