

	RACK SKAPĪŠU UZMAVA Z19-2U*P2	APGAISMES PANELIS A19-1LED	RITENĪTIS AR BREMZI A19-K-N RACK SKAPĪTIM	KRONE SAVIENOTĀJI LSA-ZL/10	VIEDAIS PĀRSĻĒGŠANAS SLĒDZIS AR TEMPERATŪRAS UN MITRUMA MĒRĪŠANU ATLO-TS2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	PIEKĻUVES KONTROLLERA MODULIS MC16-PAC-ST-2 ROGER
						
	10.28 CAD 12.44 CAD	65.49 CAD 79.24 CAD	4.03 CAD 4.88 CAD	3.06 CAD 3.70 CAD	23.76 CAD 28.75 CAD	501.08 CAD 606.31 CAD
Riteņa diametrs	50 mm
Maksimālais skapiša svars	250 kg
Pielietojums	<ul style="list-style-type: none"> • temperatūras un mitruma mērīšana • ierīču ieslēgšana/izslēgšana 	...
Jauda	...	6.5 W - LED
Atbalstīto pāreju skaits	2 (divvirzienu)
Saderīgo lasītāju skaits	8
Materiāls	...	Tērauds
Iepakojumā	2 gab. Cena par iepakojumu
Platums	19 "
Lietotāju skaits	neierobežots (nepieciešama atbilstošas licences iegāde)
Pielietojums	...	Rack 19"
Augstums	2 U
Izgatavošanas materiāls	...	Tērauds - krāsošana ar pulveri	...	Metāls + Plastmasa
Datu nesēju skaits vienam identifikatoram	8 - Bezkontakta karte, PIN, pirkstu nospiedumi u.tml.
Temperatūras mērījumi	-20 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...
Bufera atmiņa	Notikumu buferis 8 000 000
Piekļuves zonu skaits	4
Signalizācijas zonu skaits	4
Mitruma mērīšana	5 % ... 90 % ± 3 %	...
Atbalsta akumulatoru	12 V / 7 Ah
Maksimālā kopējā slodze	3000 W	...
Kopēja maksimālā jauda	16 A	...
Ieeju skaits	1	...
Izeju skaits	1	...
Komunikācija	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Ligzda RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfeiss RS-485
Savienotāja tips	skrūvējama plāksne	...
Bezvadu komunikācija	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	...
Piekļuve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> • Bez maksas aplikācija Tuya Smart na Android • Bez maksas aplikācija Tuya Smart na iOS 	...
Energoapgādes avots	...	230 V AC	85 ... 250 V	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Izvēlētās īpašības	...	Vada garums 2 m	<ul style="list-style-type: none"> • Brīdinājuma signalizācija par iestatītās temperatūras pārsniegšanu, • grafiks, • taimeris, • attālā piekļuve, • bals vadība, • Sapārošanas poga, • Wi-Fi indikators, • Temperatūras vēstures diagramma , Settings memory after power failure • Iekšējai lietošanai • Enerģijas mērījumi - Diagrammas un mērījumu vēsture 	<ul style="list-style-type: none"> • VISO ST programmā integrēts atbalsts • Funkcijas VISO ST sistēmā: <ul style="list-style-type: none"> - MSSQL datubāze - darbība dalītās sistēmās - multistaciju darbība - pāreju monitorings ar video priekšskatījumu - laika un apmeklējuma notikumu atskaite - maksimālais pāreju skaits sistēmā : 128
Korpuss	Plastmasa	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Krāsa	Melns	Melns	Balts	...
Darba temperatūra	0 °C ... 40 °C	5 °C ... 40 °C
Pielaujamais relatīvais mitrums	5 % ... 90 % (bez kondensācijas)	10 % ... 95 % (bez kondensācijas)
Svars	0.37 kg	0.7 kg	0.31 kg	...	0.1 kg - (kopā)	0.14 kg
Izmērs	...	484 x 60 x 44 mm	• 93 x 55 x 30 mm • 95 cm (kabeļa garums) - Zonde	175 x 72 x 30 mm
Ražotājs / Marka	ATLO	ROGER
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	...	2 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00