



	<a href="#">ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ή ΟΘΟΝΗ BRATECK-LPA49-686</a>	<a href="#">ΚΑΜΕΡΑ IP DS-2CD1623G0-IZ(2.8-12MM) - 1080p - AutoFocus Hikvision</a>
		
	77.86 EUR 96.55 EUR	247.75 EUR 307.21 EUR
Πρότυπο	...	TCP/IP
Αισθητήρας	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix	...	2.1 Mpx
Ανάλυση	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Πρότυπο τοποθέτησης	VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600	...
Εύρος μεγέθους οθόνης	50 " ... 90 "	...
Ίκανότητα φορτίου	75 kg	...
Απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης	69 ... 635 mm	...
Ρύθμιση κλίσης	-15 ° ... 5 °	...
Οριζόντια περιστροφή	-60 ° ... 60 °	...
Περιστροφή στο επίπεδο της οθόνης	± 3 °	...
Φακός	...	2.8 ... 12 mm - AutoFocus
Οπτική γωνία	...	• 98 ° ... 34 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 90 ° ... 35 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Συμπίεση	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	...	30 m
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	...	—
Δυφορρυθμός (bitrate)	...	32 ... 8192 kbps
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	...	25 fps @ 1080p
Διεπαφή δικτύου	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Ήχος (audio)	...	—
WEB Server	...	Ενσωματωμένος, Συμμόρφωση NVR
Υποδοχή κάρτας μνήμης	...	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 128GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">iVMS-4500</a> ή <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">iVMS-4500</a> ή <a href="#">Hik-Connect</a>

Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / -
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.1.64
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	...	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	...	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - εφαρμογή iVMS-4200
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	...	8000
Θύρα ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Main stream rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - χωρίς εξουσιοδότηση rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - με εξουσιοδότηση</li> <li>• Sub stream rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - χωρίς εξουσιοδότηση rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - με εξουσιοδότηση</li> </ul>
Διεπαφή RS-485	...	—
Μεγ. αριθμός online χρηστών	...	6
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού</li> <li>• 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου ( Digital Noise Reduction)</li> <li>• ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας</li> <li>• Anti-Flicker - Τεχνολογία που εξαλείφει το κουραστικό για τα μάτια τρεμόπαιγμα της εικόνας</li> <li>• WB - Ισορροπία Λευκού (ATW/AWB/χειροκίνητα/εσωτερικού χώρου/εξωτερικού χώρου)</li> <li>• BLC - διαμορφώσιμη Αντιστάθμιση Οπίσθιου Φωτισμού</li> <li>• AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής</li> <li>• ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο</li> <li>• Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&amp;w/αυτόματη)</li> <li>• Ανίχνευση Κίνησης</li> <li>• Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου</li> <li>• Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα)</li> <li>• Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας</li> </ul>
Παροχή ισχύος	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 900 mA</li> </ul>
Κατανάλωση ισχύος	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 12.9 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 11 W @ 12 V DC</li> </ul>
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-30 °C ... 60 °C
Περιβάλημα	...	Compact, Μεταλλικό
Χρώμα	Μαύρο	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας"	...	IP67
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	Πολωνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ιταλικά

Βάρος	10.6 kg	0.72 kg
Διαστάσεις	885 x 630 x (69 ... 635) mm	Ø 105 x 245
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	Hikvision
SAP Code	...	311300897
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών